



Kermi Badheizkörper Basic-D BH1770x35x450mm QN767, weiß, Anschl. li, NAB900, E001D18004523XK



640,05 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kermi

Bestell-Nr.: KIE001D18004523XK



Kermi Badheizkörper Basic-D BH1770x35x450mm QN767, weiß, Anschl. li, NAB900, E001D18004523XK von Kermi für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

- Kermi Basic-D
- Designheizkörper mit seitlichen
- Anschlüssen links oder rechts zum
- Austausch von DIN-Radiatoren und Kermi
- Flachheizkörpern.
- Mit waagrecht Rundrohren Durchmesser
- 24 mm und senkrechten Sammelrohren 50 x
- 35 mm als D-Profil. Ohne sichtbare
- Schweißnähte. Zwischen den Rohrböcken
- Abstände zur Handtuchaufhängung.
- Die Befestigung erfolgt an der
- Rückseite der D-Profile. Ausrichtung
- horizontal, vertikal und im Wandabstand
- möglich. Sichtteile des Zubehörs in
- Heizkörperfarbe.
- Montagefertig in Karton verpackt und in
- Folie eingeschweißt.
- Geprüft nach DIN EN 442. Die
- Bauausführung entspricht den ehemaligen
- BAGUV-Richtlinien. Ausgezeichnet mit
- dem RAL-Gütezeichen.
- Serienfarbe weiß (RAL 9016), gegen
- Aufpreis antimikrobielle Beschichtung,
- Sanitärfarben, Sondereditionen oder
- RAL-Farben laut Heizkörper-Farbkonzept.
- Verchromte Ausführung nicht für Räume
- mit aggressiver/feuchter Atmosphäre
- geeignet. Badezimmer, Küchen usw.,
- sowie Plätze außerhalb des
- Sprühbereiches von Duschen, Toiletten,
- ... sind dabei nicht als Räume mit
- aggressiver/feuchter Atmosphäre zu
- verstehen.
- Anschlüsse: 2 x G 1/2" Innengewinde
- seitlich am linken oder rechten
- Sammelrohr, 2 x G 1/2" Innengewinde
- nach unten
- Entlüftung: G 1/4" Innengewinde nach
- hinten
- Lackierung: Zweischichtlackierung gem.
- DIN 55900, Grundierung (ETL),

- Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei
- auch im Heizbetrieb.
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Medium: Heißwasser bis 110 Grad C
- Lieferumfang: Befestigungsset