



## Kermi Badheizkörper Basic-50 gebogen BH1448x70x749mm QN1000, weiß, ER01M1500752XXK




**445,34 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Kermi

Bestell-Nr.: KIER01M1500752XXK



Kermi Badheizkörper Basic-50 gebogen BH1448x70x749mm QN1000, weiß, ER01M1500752XXK von Kermi für #price# bei neuesbad.de kaufen.  Kauf auf Rechnung  Individuelle Beratung  Mehrfach ausgezeichnete Shop  jetzt kaufen

- Kermi Basic-50 R
- Designheizkörper mit waagrechten, geschwungenen Rundrohren Durchmesser 24 mm und senkrechten Sammelrohren 50 x 35 mm als D-Profil. Ohne sichtbare Schweißnähte. Zwischen den Rohrblöcken Abstände zur Handtuchaufhängung.
- Die Befestigung erfolgt an der Rückseite der D-Profile. Ausrichtung horizontal, vertikal und im Wandabstand möglich.
- Sichtteile des Zubehörs in Heizkörperfarbe.
- Montagefertig in Karton verpackt und in Folie eingeschweißt.
- Geprüft nach DIN EN 442. Die Bauausführung entspricht den ehemaligen BAGUV-Richtlinien. Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen.
- Serienfarbe weiß (RAL 9016), gegen Aufpreis antimikrobielle Beschichtung, Sanitärfarben, Sondereditionen oder RAL-Farben laut Heizkörper-Farbkonzept.
- Verchromte Ausführung nicht für Räume mit aggressiver/feuchter Atmosphäre geeignet. Badezimmer, Küchen usw., sowie Plätze außerhalb des Sprühbereiches von Duschen, Toiletten... sind dabei nicht als Räume mit aggressiver/feuchter Atmosphäre zu verstehen.
- Anschlüsse: 2 x G 1/2" Innengewinde nach unten, 2 x G 1/2" Innengewinde mittig nach unten
- Entlüftung: G 1/4" Innengewinde nach hinten
- Nabenabstand: 50 mm Mittenanschluss oder von Baulänge abhängig
- Lackierung: Zweischichtlackierung gem. DIN 55900, Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung (EPS), emissionsfrei
- auch im Heizbetrieb.

- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Medium: Heißwasser bis 110 Grad C
- Lieferumfang: Befestigungsset