



Hansa Einhand-Einlochbatterie für, o. Ablgarn. Hansamix 0108 verchromt, 01082283



167,20 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hansa
Bestell-Nr.: HA01082283



Hansa Einhand-Einlochbatterie für, o. Ablgarn. Hansamix 0108 verchromt, 01082283 von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen. Kauf auf Rechnung Individuelle Beratung Mehrfach ausgezeichnete Shop jetzt kaufen

Hansa Einhand-Einlochbatterie für, o. Ablgarn. Hansamix 0108 verchromt, 01082283

Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Waschtischarmatur
Einbauart: Standmontage
Technisches Merkmal: Einhebelmischer
Oberfläche: Chrom
BIM Daten vorhanden: Ja

Produkt Eigenschaften:

Strahlreglertyp: PCA konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
Verbindung: Anschluss über flexible Druckschläuche
Montage: 1-Loch
Hebel/Bediengrifftyp: Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
Auslaufart: Feststehender Auslauf
Temperatureinstellungen: Temperaturbegrenzer, Heißwassersperreeinstellbar (im Lieferumfang enthalten)
Mechanische Teile: HANSAECO 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
Spezielle Eigenschaften: Armaturenkörper aus verzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem
Nicht im Lieferumfang: Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

Flieseigenschaften:

Spar-Durchfluss bei 300 kPa: 4,20 l/min
Durchfluss bei 300 kPa (Durchflussbegrenzer): 7,80 l/min

Bestimmungen/Vorschriften:

EN Standard: EN 817
Geräuschklasse: I (ISO 3822) ZULASSUNGEN:
DVGW: NW-6506BU0493
KIWA: K6116/08
ABP: P-IX 29885/IA

Technische Eigenschaften:

DN-Größe: DN15
Ausladung: 141 mm
Material: Messing
Heißwasserversorgung: max. +70C
Arbeitsdruck: 50
1000 kPa
Anschlussgröße: G3/8
Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

Logistik:

Bruttogewicht: 1.92 kg
Verpackungsmaße: 542 x 196 x 77