



## Hansa Waschtisch-Einhandmischer Hansapolo 5154 seitlich bedient, verchromt, 51542293




**197,35 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hansa

Bestell-Nr.: HA51542293



Hansa Waschtisch-Einhandmischer Hansapolo 5154 seitlich bedient, verchromt, 51542293 von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen.  Kauf auf Rechnung  Individuelle Beratung  Mehrfach ausgezeichnete Shop  jetzt kaufen

## Hansa Waschtisch-Einhandmischer Hansapolo 5154 seitlich bedient, verchromt, 51542293

### Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Waschtischarmatur  
Einbauart: Standmontage  
Technisches Merkmal: Einhebelmischer, Seitenbedient  
Oberfläche: Chrom  
BIM Daten vorhanden: Ja

### Produkt Eigenschaften:

Strahlreglertyp: PCA konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck  
Verbindung: Anschluss über flexible Druckschläuche  
Montage: 1-Loch  
Hebel/Bediengriff: Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung  
Auslaufart: Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar  
Temperatureinstellungen: Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)  
Mechanische Teile: 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung  
Spezielle Eigenschaften: Armaturenkörper aus verzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem  
Nicht im Lieferumfang: Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

### Flieseigenschaften:

Durchfluss bei 300 kPa (Durchflussbegrenzer): 6,00 l/min

### Bestimmungen/Vorschriften:

EN Standard: EN 817  
Geräuschklasse: I (ISO 3822) ZULASSUNGEN:  
DVGW: NW-6506BP0361  
ABP: P-IX 29209/IA

### Technische Eigenschaften:

DN-Größe: DN15  
Ausladung: 152 mm  
Schwenkbereich des Auslaufs: 120 (60/ 0)  
Material: Messing  
Heißwasserversorgung: max. +80C  
Arbeitsdruck: 50  
1000 kPa  
Anschlussgröße: G3/8  
Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

**Logistik:**

Bruttogewicht: 1.931 kg  
Verpackungsmaße: 407 x 265 x 119