



Hansa Spültischarmatur , Hansapinto 4518, Ausziehbrause verchromt, 45182283




263,19 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hansa

Bestell-Nr.: HA45182283



Hansa Spültischarmatur , Hansapinto 4518, Ausziehbrause verchromt, 45182283 von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

Hansa Spültischarmatur , Hansapinto 4518, Ausziehbrause verchromt, 45182283

Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Küchenarmatur
Einbauart: Standmontage
Technisches Merkmal: Einhebelmischer
Oberfläche: Chrom
BIM Daten vorhanden: Ja

Produkt Eigenschaften:

Verbindung: Anschluss über flexible Druckschläuche
Montage: 1-Loch
Hebel/Bediengriff: Typ: Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
Auslaufart: Schwenkbarer Auslauf, Ausziehbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
Anzahl der Strahlarten: 2-strahlig
Handbrausen Typ: Ausziehbrause
Temperatureinstellungen: Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
Mechanische Teile: 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
Spezielle Eigenschaften: Armaturenkörper aus verzinktem Messing (DZR), HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage
Zusätzliche Eigenschaften: Eigensicherung gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Fließeigenschaften:

Durchfluss bei 300 kPa: 9,60 l/min

Bestimmungen/Vorschriften:

EN Standard: EN 817
Geräuschkategorie: I (ISO 3822) Oras lab. ZULASSUNGEN:
DVGW: DW-6506CS0561
ABP: P-IX 29695/IBO

Technische Eigenschaften:

DN-Größe: DN15
Ausladung: 231 mm
Schwenkbereich des Auslaufs: 120 (80/ 40)
Material: Messing
Heißwasserversorgung: max. +70C
Arbeitsdruck: 50
1000 kPa
Anschlussgröße: G3/8
Sicherungseinrichtung (EN1717): EB

Logistik:

Bruttogewicht: 2.7 kg
Verpackungsmaße: 754 x 334 x 63