



Hansa Unterputz Thermostatbatterie Hansaelectra 8190 verchromt, 81909001




723,02 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hansa

Bestell-Nr.: HA81909001



Hansa Unterputz Thermostatbatterie Hansaelectra 8190 verchromt, 81909001 von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung
☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

Hansa Unterputz Thermostatbatterie Hansaelectra 8190 verchromt, 81909001

Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Duscharmatur
Einbauart: Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
Technisches Merkmal: Fertigmontageset, Berührungslos, Thermostat, Batteriebetrieb
Oberfläche: Chrom
BIM Daten vorhanden: Ja

Produkt Eigenschaften:

Hebel/Bediengriff: Temperatureinstellgriff
Temperatureinstellungen: Temperaturbegrenzer, Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
Mechanische Teile: Thermostatkartusche zur Temperaturregung, Rückflussverhinderer
Elektronisches Teil: PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Kontrolleinheit, Signalleuchten, Batterie-Leer-Anzeige
Spezielle Eigenschaften: Softwareeinstellungen per Magnetschlüssel veränderbar
Bestandteile: Rosette rund, BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung

SOFTWAREEINSTELLUNGEN:

Nachlaufzeit: 3 s (1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 s)
Hygienespülung: off/off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)
Automatische Spülung Dauer: 30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)
Max. Fließdauer: 60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)
Operating distance: 10-500 mm (100/300/400/500/600 mm)

Flieseigenschaften:

Durchfluss bei 300 kPa: 13,80 l/min

Elektronische Attribute:

Batterie: AA 1.5 V Lithium x 2

Bestimmungen/Vorschriften:

EU Directive: 2014/30/EU , 2011/65/EU
EN Standard: EN 1111 , EN 15091
Geräuschklasse: I (ISO 3822)
Schutzklasse: IP 55ZULASSUNGEN:
ABP: PA-IX 29283/IBB

Technische Eigenschaften:

Material: Messing
Betriebsspannung: 3 V
Heißwasserversorgung: max. +70C
Arbeitsdruck: 100
1000 kPa
Sicherungseinrichtung (EN1717): EB

Logistik:

Bruttogewicht: 1.8816 kg
Verpackungsmaße: 125 x 85 x 140