Hansa Wannen-Thermostatarmatur, Wandaufbau Hansamicra 5816 verchromt, 58162171



220,75 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Hansa
Bestell-Nr.: HA58162171

Hansa Wannen-Thermostatarmatur, Wandaufbau Hansamicra 5816 verchromt, 58162171 von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen. Kauf auf Rechnung Individuelle Beratung Mehrfach ausgezeichneter Shop jetzt kaufen

Hansa Wannen-Thermostatarmatur, Wandaufbau Hansamicra 5816 verchromt, 58162171

Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Wannen
undBrausearmatur
Einbauart: Wandmontage
Technisches Merkmal: Thermostat
Oberfläche: Chrom
BIM Daten vorhanden: Ja

Produkt Eigenschaften:

Strahlreglertyp: CASCADE Strahlregler
Verbindung: S-Anschlüsse
Hebel/Bediengrifftyp:Temperatureinstellgriff,Durchflusseinstellgriff
Auslaufart: Feststehender Auslauf
Duschteile: Eco-Durchfluss
Umstellerart: Drehumsteller,druckunabhängig, IntegrierterUmsteller mit Absperrung
Temperatureinstellungen:Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei38C, THERMO COOL: Mehr Sicherheitdurch minimales Erwärmen desArmaturengehäuses
Mechanische Teile: Oberteil mitkeramischen Dichtscheiben zurWassermengeneinstellung für einenAbgang, Thermostatkartusche zurTemperaturreglung, Schmutzfilter
Spezielle Eigenschaften:Armaturenkörper ausentzinkungsbeständigem Messing (DZR)
Zusätzlich Eigenschaften: Eigensichergegen Rückfließen im häuslichenGebrauch (nach DIN EN 1717)

Fliesseigenschaften:

Spar-Durchfluss bei 300 kPa: 9,60l/min
Durchfluss bei 300 kPa: 20,40 l/min /19,20 l/min

Bestimmungen/Vorschriften:

EN Standard: EN 1111
Geräuschklasse: II (ISO 3822)ZULASSUNGEN:
DVGW: DW-6509CT0298
ABP: PA-IX 7338/IIOB

ACS: ACC 18 LY 441_Micra_Unita

Technische Eigenschaften:

DN-Größe: DN15
Ausladung: 159 mm
Material: Messing/Verbungwerkstoff
Heißwasserversorgung: max. +80C
Arbeitsdruck: 100
1000 kPa
Installationsabstand: cc150 +
15 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717): EB

Logistik:

Bruttogewicht: 1.88 kg
Verpackungsmaße: 294 x 164 x 83