


Kermi Badheizkörper Geneo quadris BH1774x32x596mm QN956, glanzsilber, GQN1M180060WXXK





800,46 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Bestell-Nr.: KIGQN1M180060WXXK

Kermi Badheizkörper Geneo quadris BH1774x32x596mm QN956, glanzsilber, GQN1M180060WXXK von Kermi für #price# bei neuesbad.de kaufen. $\ \square$ Kauf auf Rechnung $\ \square$ Individuelle Beratung $\ \square$ Mehrfach ausgezeichneter Shop $\ \square$ jetzt kaufen

- Kermi Geneo quadris Designheizkörper
- mit waagrechten, trapezförmigen Rohren
- 25 x 15 mm und senkrechten eckigen
- Sammelrohren 37 x 32 mm. Ohne sichtbare
- Schweißnähte. Zwischen den Rohrblöcken
- Abstände zur Handtuchaufhängung.
- Die Befestigung erfolgt an der
- Rückseite der Sammelrohre. Das
- beigepackte Befestigungsset entspricht
- der VDI 6036, Anforderungsklasse 1 und • 2. Anforderungsklasse 3 auf Anfrage
- möglich. Bauseits ist der Wandbaustoff
- auf ausreichende Tragfähigkeit zu
- prüfen.
- Ausrichtung horizontal, vertikal und im
- Wandabstand möglich. Sichtteile des
- Zubehörs in Heizkörperfarbe.
- Montagefertig in Karton verpackt und in
- Folie eingeschweißt.
- Geprüft nach DIN EN 442. Ausgezeichnet
- mit dem RAL-Gütezeichen.
- Serienfarbe weiß (RAL 9016), gegen
- Aufpreis antimikrobielle Beschichtung,
- Sanitärfarben, Sondereditionen oder
- RAL-Farben laut Heizkörper-Farbkonzept. • Anschlüsse 2 x G 1/2" Innengewinde nach
- 2 x G 1/2" Innengewinde mittig nach
- unten
- Entlüftung: G 1/4" Innengewinde nach hinten
- Nabenabstand: 50 mm Mittenanschluss
- oder von Baulänge abhängig
- Lackierung: Zweischichtlackierung gem.
- Grundierung (ETL), Pulverbeschichtung
- (EPS), emissionsfrei auch im
- Heizbetrieb.
- Betriebsdruck: max. 6 bar
- Medium: Heißwasser bis 110 Grad C
- Lieferumfang: Befestigungsset