




Hansa Brause-Therm.-Batterie für Wandaufbau Hansamicra 5815 2171 verchromt, 58152171




183,54 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hansa

Bestell-Nr.: HA58152171



Hansa Brause-Therm.-Batterie für Wandaufbau Hansamicra 5815 2171 verchromt, 58152171 von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen. Kauf auf Rechnung Individuelle Beratung Mehrfach ausgezeichnete Shop jetzt kaufen

Hansa Brause-Therm.-Batterie für Wandaufbau Hansamicra 5815 2171 verchromt, 58152171

Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Duscharmatur
Einbauart: Wandmontage
Technisches Merkmal: Thermostat
Oberfläche: Chrom
BIM Daten vorhanden: Ja

Produkt Eigenschaften:

Verbindung: S-Anschlüsse, Vertauschte Kalt-/Warmwasser-Anschlüsse, Abdeckung(en)
Hebel/Bediengrifftyp: Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
Duschteile: Eco-Durchfluss
Temperatureinstellungen: Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
Mechanische Teile: Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
Spezielle Eigenschaften: Armaturenkörper aus verzinkungsbeständigem Messing (DZR)
Zusätzliche Eigenschaften: vertauschte Kalt-/Warmwasser-Anschlüsse. Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Flieseigenschaften:

Spar-Durchfluss bei 300 kPa: 11,40 l/min
Durchfluss bei 300 kPa: 19,20 l/min

Bestimmungen/Vorschriften:

EN Standard: EN 1111 ZULASSUNGEN:
ACS: ACC 18 LY 441_Micra_Unita

Technische Eigenschaften:

DN-Größe: DN15
Heißwasserversorgung: max. +80°C

Arbeitsdruck: 100
1000 kPa
Anschlussgröße: G 1/2
Installationsabstand: cc150 +
15 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717): EB

Logistik:

Bruttogewicht: 1.976 kg
Verpackungsmaße: 294 x 164 x 83