




## Hansa Brause-Therm.-Batterie für Wandaufbau Hansamicra 5815 2171 verchromt, 58152171




**189,99 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hansa

Bestell-Nr.: HA58152171



Hansa Brause-Therm.-Batterie für Wandaufbau Hansamicra 5815 2171 verchromt, 58152171 von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen.  Kauf auf Rechnung  Individuelle Beratung  Mehrfach ausgezeichnete Shop  jetzt kaufen

## Hansa Brause-Therm.-Batterie für Wandaufbau Hansamicra 5815 2171 verchromt, 58152171

### Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Duscharmatur  
Einbauart: Wandmontage  
Technisches Merkmal: Thermostat  
Oberfläche: Chrom  
BIM Daten vorhanden: Ja

### Produkt Eigenschaften:

Verbindung: S-Anschlüsse, Vertauschte Kalt-/Warmwasser-Anschlüsse, Abdeckung(en)  
Hebel/Bediengrifftyp: Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff  
Duschteile: Eco-Durchfluss  
Temperatureinstellungen: Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses  
Mechanische Teile: Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturregulation, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter  
Spezielle Eigenschaften: Armaturenkörper aus verzinkungsbeständigem Messing (DZR)  
Zusätzliche Eigenschaften: vertauschte Kalt-/Warmwasser-Anschlüsse. Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

### Flieseigenschaften:

Spar-Durchfluss bei 300 kPa: 11,40 l/min  
Durchfluss bei 300 kPa: 19,20 l/min

### Bestimmungen/Vorschriften:

EN Standard: EN 1111 ZULASSUNGEN:  
ACS: ACC 18 LY 441\_Micra\_Unita

### Technische Eigenschaften:

DN-Größe: DN15  
Heißwasserversorgung: max. +80°C

Arbeitsdruck: 100  
1000 kPa  
Anschlussgröße: G 1/2  
Installationsabstand: cc150 +  
15 mm  
Sicherungseinrichtung (EN1717): EB

**Logistik:**

Bruttogewicht: 1.976 kg  
Verpackungsmaße: 294 x 164 x 83