




**Hansa Brause-Therm.-Batterie für Wandaufbau Hansaemotion 5863 0172 84 grau/chrom, 5863017284**



**523,08 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hansa  
Bestell-Nr.: HA5863017284



Hansa Brause-Therm.-Batterie für Wandaufbau Hansaemotion 5863 0172 84 grau/chrom, 5863017284 von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen.  Kauf auf Rechnung  Individuelle Beratung  Mehrfach ausgezeichnete Shop  jetzt kaufen

**Hansa Brause-Therm.-Batterie für Wandaufbau Hansaemotion 5863 0172 84 grau/chrom, 5863017284**

**Allgemeine Attribute:**

Produktgruppe: Duscharmatur  
Einbauart: Wandmontage  
Technisches Merkmal: Thermostat, Batteriebetrieb, Bluetooth fähig  
Oberfläche: Chrom/Grau  
BIM Daten vorhanden: Ja

**Produkt Eigenschaften:**

Verbindung: Kugelkopf-S-Anschlüsse  
Hebel/Bediengrifftyp: Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff  
Temperatureinstellungen: Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses  
Mechanische Teile: Thermostatkartusche zur Temperaturreglung  
Elektronisches Teil: Magnetventil, Signalleuchten, Batterie-Leer-Anzeige  
Spezielle Eigenschaften: Sicherheitsglas, Software settings per CONNECT App änderbar  
Zusätzlich Eigenschaften: Eigensicherung gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

**Flieseigenschaften:**

Durchfluss bei 300 kPa: 12,00 l/min

**Elektronische Attribute:**

Batterie: AA 1.5 V Lithium x 4  
Bluetooth version: 4.x

**Bestimmungen/Vorschriften:**

EU Directive: 2014/53/EU, 2011/65/EU  
EN Standard: EN 1111, EN 15091  
Geräuschklasse: I (ISO 3822) Oras lab.

Schutzklasse: IP 55

**Technische Eigenschaften:**

DN-Größe: DN15

Material: Messing

Betriebsspannung: 6 V

Heißwasserversorgung: max. +70C

Arbeitsdruck: 100

1000 kPa

Anschlussgröße: G1/2

Installationsabstand: CC150+

15 mm

Sicherungseinrichtung (EN1717): EB

**Logistik:**

Bruttogewicht: 3.944 kg

Verpackungsmaße: 415 x 183 x 147