



Ideal Standard WT-Armatur CERAPLUS 2,m.Klinikhebel, m.Ablgarn., Ausld. 112mm, Chrom, BC097AA



134,62 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Ideal Standard
Bestell-Nr.: ISBC097AA



Ideal Standard WT-Armatur CERAPLUS 2,m.Klinikhebel, m.Ablgarn., Ausld. 112mm, Chrom, BC097AA von Ideal Standard für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

Ideal Standard Waschtisch-Armatur Ceraplus mit Klinikhebel mit Ablaufgarnitur Ausladung 112mm Chrom, BC097AA

Oberste Priorität bei der Entwicklung unserer Sanitärprodukte hat die Erfüllung der speziellen Anforderungen im Kranken- und Pflegebereich. Die Serie CeraPlus erfüllt souverän alle Vorgaben an Hygiene- und Infektionskontrolle, bietet maximale Sicherheit, eine hohe Produktqualität, sowie sparsamen Wasserverbrauch. Die Stand- und Wandarmaturen verfügen über einen selbst entleerenden, nickelfreien Auslauf. Drei verschiedene Griffhebelvarianten ermöglichen maximalen Bedienungskomfort. Die Bade- und Brausethermostate besitzen eine thermische Entkopplung und damit maximale Sicherheit vor einem überhitztem Armaturenkörper. Alle CeraPlus-Thermostate ermöglichen eine thermische Desinfektion, ohne Demontage des Griffes. Die große Modellvielfalt bietet für alle Einsatzzwecke eine optimale Lösung.

Details:

- Serie: Ceraplus
- Hersteller: Ideal Standard
- Artikel-Nr.: BC097AA
- Einhebel-Waschtischarmatur mit Klinikgriff DN 15
- Ausladung: 112 mm
- Auslaufhöhe: 65 mm
- Vandalensicherer Strahlbrecher (Aerosolarm) (sichtbar)
- Metall-Zugstangen-Ablaufgarnitur G1 1/4
- Flexible Anschlussschläuche G3/8
- Griff aus Metall mit Rot-/Blau-Markierung
- Schnellmontagesystem Easy-Fix
- Kartusche: Ø 38 mm
- FirmaFlow® Kartusche mit keramischen Dichtscheiben
- Kartuschenschwenkbereich: 100°
- Kartuschenübersetzung aus Edelstahl
- Heißwassertemperaturbegrenzer
- Norm: DIN EN 248
- Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1
- Lebensdauer: DIN EN 817, DIN EN 200
- Gewicht: 1,852 kg
- Außenmaße (BxTxH): 48x200x209 mm
- Durchfluss bei 3 bar: 8,4 l/min
- Farbe / Oberfläche: Chrom