



## Geberit Duofix Wand-WC-Element 112 cm mit Unterputz-Spülkasten Unterputz 320 für Stütz- und Haltegri




**570,65 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Geberit

Bestell-Nr.: 111375005



Geberit Duofix Wand-WC-Element 112 cm mit Unterputz-Spülkasten Unterputz 320 für Stütz- und Haltegri von Geberit für #price# bei neuesbad.de kaufen.  Kauf auf Rechnung  Individuelle Beratung  Mehrfach ausgezeichnete Shop  jetzt kaufen

Duofix Element für WWC, 112 cm,  
mit Sigma UP-SPK 12 cm, BF, SH Griffe

Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33:2011-11
- Für Wand-WCs mit verlängerter Ausladung bis 70 cm
- Zum Befestigen von Stütz- und Haltegriffen
- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung

Eigenschaften

- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos
- Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Dusch-WCs
- 25 Jahre Ersatzteilsicherheit
- Technische Eigenschaften
- Berechnungsdurchfluss (l/s): 0.11 l/s
- Fließdruck (kPa): 10-1000 kPa
- Große Spülmenge Einstellbereich (l): 4.5 / 6 / 7.5 l
- Kleine Spülmenge Einstellbereich (l): 3-4 l
- Maximale Wassertemperatur (Grad C): 25 Grad C
- Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss (kPa): 50 kPa
- Spülmenge Werkseinstellung (l): 6 und 3 l
- B / Breite (cm): 88 cm
- H / Höhe (cm): 112 cm
- T / Tiefe (cm): 17 cm
- zusätzlicher Lieferumfang
- Wasseranschluss R 1/2", MF-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung

- 2 Schutzstopfen
  - 4 Wandanker
  - Anschlussset für WC, D 90 mm
  - Anschlussbogen 90G aus PE-HD, D 90 mm
  - Übergangsmuffe aus PE-HD, D 90 / 110 mm
  - 2 Gewindestangen M12
  - UP-Dose für Bohrloch D 68 mm, für Elektroanschluss
  - Befestigungsmaterial
- Fabrikat: Geberit  
Typ: Duofix  
Artikel-Nr.: 111.375.00.5