

Geberit HyTronic Urinal-Steuerung Sigma50 verchromt Zink-Druckguss berührungslos Infrarot/Netz











729,52 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Geberit

Bestell-Nr.: 116026GH1

Geberit HyTronic Urinal-Steuerung Sigma50 verchromt Zink-Druckguss berührungslos Infrarot/Netz von Geberit für #price# bei neuesbad.de kaufen.

□ Kauf auf Rechnung □ Individuelle Beratung □ Mehrfach ausgezeichneter Shop □ jetzt kaufen

Geberit Urinalsteuerung mit elektronischer Spülauslösung, Netzbetrieb, Typ 50 Abdeckplatte, Square

Verwendungszwecke

- Zur automatischen Spülauslösung von Urinalen

Eigenschaften

- Mit Geberit Control App kompatibel
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Wassersparender Hybridmodus einstellbar
- Dynamische Spülzeitanpassung
- Ventilschliessfunktion bei Netzausfall
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar

Farbe / Oberfläche

- Oberfläche: verchromt, gebürstet

Technische Eigenschaften

- Schutzart: IP45
- Nennspannung (V AC): 110-240 V AC
- Betriebsspannung (V DC): 4,5 V DC
- Netzfrequenz (Hz): 50-60 Hz
- Fließdruck (kPa) min. bis max.: 100-800 kPa
- Prüfdruck Wasser (kPa) max.: 1600 kPa
- Prüfdruck Luft / Inertgas (kPa) max.: 300 kPa
- Wassertemperatur (°C) max.: 30 °C
- Durchfluss bei 1 bar ohne Durchflussbegrenzer (I/s): 0,3 I/s
- Durchfluss bei 100 kPa mit Durchflussbegrenzer (l/s): 0,18 l/s
- Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss (kPa): 100 kPa
- Relative Luftfeuchte (%) min. bis max.: max. 100 %
- Berechnungsdurchfluss (I/s): 0,23 I/s

- Intervallspülung Einstellbereich (h): 1–168 h
 Intervallspülung Werkseinstellung (h): 24 h
 Intervallspülzeit Einstellbereich (s): 3–180 s

- Intervallspülzeit Werkseinstellung (s): 5 s
- Verweilzeit Einstellbereich (s) min. bis max.: 3–15 s Verweilzeit Werkseinstellung (s): 7 s
- Spülzeit Einstellbereich (s): 1–15 s Spülzeit Werkseinstellung (s): 7 s
- Tastenform: eckig
- Erfassungsbereich (mm) min. bis max.: 50-1200 mm
- Zinkdruckguss
- Leistungsaufnahme (W): max. 0,5 W

Zusätzlicher Lieferumfang

- Typ 50 Abdeckplatte mit IR-Fenster Befestigungsrahmen
- Infrarotsteuerung, vormontiert auf Befestigungsrahmen
- Magnetventil
- Netzteil
- Befestigungsmaterial