



Geberit HyTronic185 Waschtisch-Armatur Infrarot/Netz berührungslos ohne Mischhebel




596,56 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Geberit

Bestell-Nr.: 116145211



Geberit HyTronic185 Waschtisch-Armatur Infrarot/Netz berührungslos ohne Mischhebel von Geberit für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

Geberit Typ 185 Waschtischarmatur Netzbetrieb

Verwendungszwecke

- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser (nur bei Modell mit Mischer)

Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Automatische Spülauslösung
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- IR-Sensor selbsteinstellend

Farbe / Oberfläche

- Oberfläche: hochglanz-verchromt

Technische Eigenschaften

- Schutzart: IP44
- Nennspannung (V AC): 230 V AC
- Netzfrequenz (Hz): 50–60 Hz
- Betriebsspannung (V AC): 12 V AC
- Kabellänge (m): 1,9 m
- Betriebsdruck (kPa): 50–800 kPa
- Prüfdruck Wasser (kPa) - max.: 1600 kPa
- Prüfdruck Luft / Inertgas (kPa) - max.: 300 kPa
- Umgebungstemperatur (°C) - min. bis max.: 1–40 °C
- Wassertemperatur (°C) - max.: 60 °C
- Wassertemperatur kurzzeitig (°C) - max.: 90 °C
- Durchfluss bei 3 bar (l/min): 6 l/min
- Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss (kPa): 50 kPa
- Berechnungsdurchfluss (l/s): 0,07 l/s
- Aktivierungsabstand Einstellbereich (cm) - min. bis max.: 5–33 cm
- Aktivierungsabstand Werkseinstellung (cm) - min. bis max.: 16–18 cm

- Intervallspülung Einstellbereich (h): 1–168 h
- Intervallspülung Werkseinstellung (h): 168 h
- Intervallspülzeit Einstellbereich (s): 3–180 s
- Intervallspülzeit Werkseinstellung (s): 3 s
- Werkstoff: Messing verchromt
- mit Mischer
- H / Höhe (cm): 16 cm
- Leistungsaufnahme (W): 0,1 W

Zusätzlicher Lieferumfang

- Korbfilter
- Steckernetzteil
- Schlüssel für Strahlregler
- Befestigungsmaterial