



Geberit Kombifix Plus Wand-WC-Element mit Unterputz-Spülkasten Unterputz 320 für Geruchsabsaugung Ab




263,98 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Geberit

Bestell-Nr.: 110367005



Geberit Kombifix Plus Wand-WC-Element mit Unterputz-Spülkasten Unterputz 320 für Geruchsabsaugung Ab von Geberit für #price# bei neuesbad.de kaufen. Kauf auf Rechnung Individuelle Beratung Mehrfach ausgezeichnete Shop jetzt kaufen
Geberit Kombifix Element für Wand-WC, 108 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, für Geruchsabsaugung mit Abluft

Verwendungszwecke

- Für gemauerte Wände
- Für Wand-WCs mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33:2011-11
- Zum Anschließen einer externen Geruchsabsaugung
- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung

Eigenschaften

- Montagetiefe verstellbar, 12–20,5 cm
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos
- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung für Geberit AquaClean Dusch-WCs und für Anschlusskabel
- 50 Jahre Ersatzteilsicherheit

Technische Eigenschaften

- Fließdruck (kPa) - min. bis max.: 10–1000 kPa
- Wassertemperatur (°C) - max.: 25 °C
- Spülmenge Werkseinstellung (l): 6 / 3 l
- Große Spülmenge Einstellbereich (l): 4 / 4,5 / 6 / 7,5 l
- Kleine Spülmenge Einstellbereich (l): 2–4 l
- Durchfluss bei 3 bar (l/min): 9,6 l/min
- Durchfluss bei 3 bar (l/s): 0,16 l/s
- Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss (kPa): 10 kPa
- Berechnungsdurchfluss (l/s): 0,09 l/s
- Werkstoff: Stahl
- Höhenverstellbar: Nein
- B / Breite (cm): 42 cm
- H / Höhe (cm): 108 cm
- T / Tiefe (cm): 12 cm

Zusätzlicher Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- Anschlussset für WC, \varnothing 90 mm
- Anschlussbogen aus PE-HD, \varnothing 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- 2 Schutzstopfen
- Schallschutzset
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial