



DALLMER Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon 406 senkrecht, DN 40/ DN 50, 130648



176,22 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: DALLMER
Bestell-Nr.: DA130648



DALLMER Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon 406 senkrecht, DN 40/ DN 50, 130648 von DALLMER für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

DALLMER Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon 406 senkrecht, DN 40/DN 50

Das Dallmer Siphon-Programm ist eine wahre Sammlung von Originalen: klassische Lösungen, innovative Technik und nachvollziehbarer Nutzen.

Bauherren und Installateure schätzen die moderne Technik der Dallmer Siphons: Die vielen Varianten für verschiedene Anwendungen, die kompakten Abmessungen und Montagehilfen, die den Einbau wesentlich erleichtern, begeistern auf beiden Seiten.

Siphons sind ein wichtiger Aspekt der Entwässerungstechnik, denn sie verhindern, dass Kanalgase aus der Abwasserleitung aufsteigen. Dazu verschließen sie das Rohr mit dem sogenannten Sperrwasser, das immer im U-Bogen des Siphons verbleibt. So kann sich zwar Wasser durch die Leitung bewegen (das Sperrwasser wird durch neu abfließendes Wasser ersetzt), aber Gase und Gerüche werden nicht durchgelassen.

Siphons kommen an verschiedenen Stellen in der Hausinstallation vor, zum Beispiel in der Küche oder im Bad, und werden abhängig von ihrer Bauform in unterschiedliche Kategorien eingeteilt. Dallmer stellt Siphons für Urinale, Wandeinbau-Waschgeräte, Wandeinbau-Waschtische, Waschtisch-Möbel, Waschgeräte, Kondensart- /Klimageräte sowie Röhren-, Raumspar- und Flaschensiphons her.

Artikelbeschreibung:

DALLMER Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon 406 senkrecht

Mit integrierter Wasserversorgung für ein Waschgerät. Kleines, strömungsgünstiges Siphongehäuse aus Polyethylen, schweißbar; Ablaufleistung 0,38 l/s, Einbautiefe 73 -120 mm. Mit Montageplatte, langem absägbarem Schraubstutzen, verchromter Winkelschlauchtülle, original Leifeld-Montageschiene, original SCHELL-Geräteschrägsitzventil COMFORT mit Rückflussverhinderer (RV) und Rohrbelüfter (RB), Schlauchanschlussbogen mit Rohrbelüfter und Rotguss-Wandscheibe, Abdeckplatte für senkrechten Einbau aus verchromtem Kunststoff 120 x 180 mm, ablängbarem Bauschutzkasten/Schalungsgehäuse mit Deckel, Baustopfen. Prüfzeichen: DVGW (Armatur).