



DALLMER Ablaufgehäuse 61 GA Dallbit, DN 80 SML



157,46 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: DALLMER
Bestell-Nr.: DA612755



DALLMER Ablaufgehäuse 61 GA Dallbit, DN 80 SML von DALLMER für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

DALLMER Ablaufgehäuse 61 GA Dallbit, DN 80 SML

DallDrain-Systemfamilie, Bodenabläufe der Serie 10 und 15 und dazu Reno-Aufsätze für die sanfte Renovierung.

Bodenabläufe für die verschiedensten Ablaufstellen im Haus bietet Dallmer als praktische Komplettabläufe sowie als flexibel zusammenstellbare Baukasten-Lösungen an. Dabei haben Sie die Wahl zwischen der innovativen DallDrain-Systemfamilie, auf die Sie sich in jeder Einbausituation verlassen können, und unseren bewährten Abläufen der Serien 10 und 15.

Mit der DallDrain-Systemfamilie erhalten Sie einen montagefreundlichen, hochflexiblen Punktablauf: 3 verschiedene Ablaufgehäuse, 18 Aufsätze und passendes Zubehör garantieren, dass für jede Einbausituation die richtige Lösung dabei ist. DallDrain Bodenabläufe können entweder individuell zusammengestellt werden – am einfachsten geht das mit unserem DallDrain Set-Finder – oder Sie greifen auf die fertigen Komplett-Sets zurück, die wir für die häufigsten Installationen vorkonfiguriert haben.

Natürlich stehen auch unsere bekannten Abläufe der Serien 10 und 15 zur Verfügung. Serie 10 zeichnet sich durch kleinere Gehäuse aus und eignet sich für niedrige Bodenaufbauten oder geringe Anforderungen an die Ablaufleistung. Serie 15 kommt zum Einsatz, wenn größere Wassermengen anfallen. Besonders praktisch bei der Renovierung: Die RENO-Aufsätze für Serie 10 und 15 werden direkt über dem vorhandenen Bodenablauf eingebaut und ersetzen den alten Ablaufrost.

Artikelbeschreibung:

DALLMER Ablaufgehäuse 61 GA Dallbit,

nach EN 1253

Ablaufgehäuse aus Polypropylen,

mit werkseitig aufgeschweißter

Bitumenschweißbahn-Manschette, d=500 mm x 5 mm mit Edelstahlflanschring, herausnehmbarem Glockengeruchverschluss, Bauschutzdeckel und Tragrings.

Ablaufstutzen: DN 80 SML senkrecht für

den Anschluss an SML-Gussrohr,

Ablaufleistung (DIN EN 1253): 1,89 l/s

Passend zu den Produkten der Serie 15