



DALLMER Rückstauverschluss Stausafe F, DN 100, 661562




2543,04 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: DALLMER

Bestell-Nr.: DA661562



DALLMER Rückstauverschluss Stausafe F, DN 100, 661562 von DALLMER für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichneten Shop ☐ jetzt kaufen

DALLMER Rückstauverschluss Stausafe F, DN 100

Zuverlässiger Schutz und störungsfreie Entwässerung von Kellerräumen – mit oder ohne Rückstausicherung.

Bei Dallmer finden Sie Abläufe für Kellerräume oberhalb und unterhalb der Rückstauenebene. Dazu Verschlüsse für einen wirkungsvollen und dauerhaften Schutz vor Rückstau.

Kein öffentliches Kanalnetz kann extreme Wassermassen wie sie bei Gewittern und Wolkenbrüchen auftreten problemlos ableiten. Kurzzeitige Überlastungen müssen in Kauf genommen werden. Darum schreiben kommunale Entwässerungssatzungen meistens vor, dass alle Räume und Hofflächen unterhalb der Rückstauenebene gegen Rückstau abgesichert werden müssen. Für diese Anwendung produziert Dallmer Rückstauverschlüsse und rückstausichere Kellerabläufe.

Neben Kellerabläufen gemäß DIN EN 13564 mit dreifacher Sicherheitsvorrichtung (fäkalienfreies Abwasser) führt Dallmer auch Absperrvorrichtungen (Stausafe) für durchgehende Rohrleitungen sowie Rückstauautomaten nach DIN EN 13564 (fäkalienhaltiges Abwasser). Für weniger anspruchsvolle Fälle empfehlen sich Kellerabläufe ohne Rückstausicherung sowie der Universalablauf Pronto.

Artikelbeschreibung:

DALLMER Rückstauverschluss Stausafe F

Typ 3(F), gemäß EN 13564,

mit: zwei, im Normalbetrieb geöffneten

Rückstauklappen, eine bei Rückstau

automatisch schließend, eine als

Notverschluss und zur Funktionskontrolle

manuell verriegelbar, einem elektronisch gesteuerten Klappenverschluss,

Elektromotor in wasserdichtem Gehäuse,

Notstromversorgung über Batterien,

Prüfrohranschluss, wartungsfreundliches Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff mit Knebelschrauben zur Wartung ohne

Werkzeug, Steuerelektronik in Aufputzbox

optisch/akustischer Statusanzeige,

gebäudeleitfähig,

Netzanschluss: 230V/0,5A

Anschlussleitung: 6 m 5 x 0,75

Motor: 12 V Niederspannung

Notstrom: Batterien,min. 8 Tage

Sensor: koaxiale Steuerelektrode

Dichtkraft: 500 Newton

Schließzeit: ca.9 Sekunden

Rohranschlüsse: DN 100

Einsatzbereich:

gemäß DIN 1986-100:2002-03 geeignet für

fäkalienhaltiges Abwasser