



Schell WC-Wandeinbau Spülarmatur COMPACT II mit Vorabspernung 3/4"



157,98 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Schell

Bestell-Nr.: SE011940099



Schell WC-Wandeinbau Spülarmatur COMPACT II mit Vorabspernung 3/4" von Schell für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

SHELL Unterputz-WC-Druckspüler COMPACT II, Masterbox, Rohrunterbrecher (DIN EN 12541), Spülstrom: 1,0 - 1,3 l/s, DN 20 G 3/4 AG (rechts), Spülrohr Ø 45 mm, 011940099

Vandalengeschützte Qualität und Design für das WC

Vandalismusschutz und starke Frequentierung sind häufige Herausforderungen im öffentlichen und gewerblichen Sanitärraum. SCHELL WC-Spülsysteme sind die Antwort darauf. Ihr attraktives Design, ihre robuste, vandalengeschützte Ausfertigung und ihre wassersparenden Qualitäten sind immer gefragt – auch bei begrenzten Budgets.

Unterputz-WC-Druckspüler COMPACT II

Geräuscharmer Unterputz-Druckspüler. Zur Kombination mit allen SCHELL WC-Steuerungen/-Betätigungsplatten. Konform DIN EN 12541. Innenliegende Vorabspernung.

Lieferumfang

- Masterbox
 - Rohbaugehäuse
 - Unterputz-Spülarmatur COMPACT II, mit Vorabspernung und Spülstopfen
 - Rohrunterbrecher (DIN EN 12541)
- Putzdeckel
- Höhenverstellbares Spülrohr mit Baustopfen

Technische Daten

- Fließdruck: 1,2 - 5,0 bar
- Max. Ruhedruck: 8 bar
- Spülstrom: 1,0 - 1,3 l/s
- Werkstoff: Gehäuse Kunststoff; Wasserstrecke entzinkungsbeständiges Messing konform TrinkwV
- Anschluss: DN 20 G 3/4 AG (rechts)
- Abgang: Spülrohr Ø 45 mm
- Zertifikate: PA-IX 18844/I, DIN-DVGW, Belgauqua
- Geräuschklasse: I, bei 100% Durchfluss

Montagehinweis

- Bei elektronischer Auslösung Stromversorgung entsprechend der jeweiligen WC-Steuerung versehen.
- In Verbindung mit dem SCHELL Wassermanagement-System SWS ggf. ein handelsübliches Buskabel H(St)H2x2x0,8 (bauseits) für den

SWS Bus-Extender Kabel BE-K vorsehen.

- Es dürfen nur original SCHELL Netzteile und Anschlusskabel eingesetzt werden.
- Notwendige Zuleitung DN 25