

## Hansa Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie Hansaronda 3.5 0308 ohne Bohrung, verchromt



193,31 € \*

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hansa

Bestell-Nr.: HA03082273

Hansa Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie Hansaronda 3.5 0308 ohne Bohrung, verchromt von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen. □ Kauf auf Rechnung □ Individuelle Beratung □ Mehrfach ausgezeichneter Shop □ jetzt kaufen

## Hansa Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie Hansaronda 3.5 0308 ohne Bohrung, verchromt

#### Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Waschtischarmatur

Einbauart: Standmontage

Technisches Merkmal: Einhebelmischer

Oberfläche: Chrom BIM Daten vorhanden: Ja

#### Produkt Eigenschaften:

Strahlreglertyp: CACHE Strahlregler,ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt, PCAkonstante Durchflussleistungunabhängig vom

Fließdruck

Verbindung: Anschluss über flexibleDruckschläuche

Montage: 1-Loch

 ${\bf Hebel/Bediengrifftyp:} Einhand bedienhebel/Griff,\ Hebel\ mit W+K-Kennzeichnung$ 

Auslaufart: Feststehender Auslauf

 $Temperature instellungen: Temperaturbe grenzer, \ Heißwassersperre einstellbar \ (im \ Liefer umfang \ enthalten)$ 

Mechanische Teile: 3.5 classicSteuerpatrone mit keramischenDichtscheiben zur Wassermengen

und Temperature in stellung

Spezielle Eigenschaften: Armaturenkörper ausentzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem

Nicht im Lieferumfang: Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

### Fliesseigenschaften:

Durchfluss bei 300 kPa(Durchflussbegrenzer): 6,00 l/min

# Bestimmungen/Vorschriften:

EN Standard: EN 817

Geräuschklasse: I (ISO 3822)ZULASSUNGEN:

DVGW: NW-6506CN0310 ABP: PA-IX 38216/IO

### Technische Eigenschaften:

DN-Größe: DN15
Ausladung: 100 mm
Material: Messing
Heißwasserversorgung: max. +70C
Arbeitsdruck: 100
1000 kPa

Anschlussgröße: G3/8 Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

# Logistik:

Bruttogewicht: 1.42 kg Verpackungsmaße: 542 x 196 x 77