



Hansa Brause-Thermostat-Batterie für Wandaufbau Hansatempra 0824 verchromt




446,66 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hansa

Bestell-Nr.: HA08240202



Hansa Brause-Thermostat-Batterie für Wandaufbau Hansatempra 0824 verchromt von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

Hansa Brause-Thermostat-Batterie für Wandaufbau Hansatempra 0824 verchromt

Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Duscharmatur
Einbauart: Wandmontage
Technisches Merkmal: Thermostat
Oberfläche: Chrom

Produkt Eigenschaften:

Verbindung: S-Anschlüsse, mit integrierter Vorabspernung
Hebel/Bediengriff: Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
Temperatureinstellungen: Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
Mechanische Teile: Thermostatkartusche zur Temperaturregung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
Spezielle Eigenschaften: Armaturenkörper aus verzinktem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regeltätigkeit Einstellmöglichkeit
Zusätzliche Eigenschaften: Eigensicherung gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Fließeigenschaften:

Durchfluss bei 300 kPa: 21,00 l/min

Bestimmungen/Vorschriften:

EN Standard: EN 1111
Geräuschklasse: I (ISO 3822) ZULASSUNGEN:
ABP: PA-IX 29304/ID

Technische Eigenschaften:

DN-Größe: DN15
Material: Messing
Heißwasserversorgung: max. +80°C
Arbeitsdruck: 100
1000 kPa

Anschlussgröße: G1/2
Installationsabstand: cc150 +
20 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717): EB

Logistik:

Bruttogewicht: 4.04 kg
Verpackungsmaße: 430 x 215 x 191