




Hansa Brause-Thermostat-Batterie f. Wandaufbau Hansatempa Style 5842 verchromt



1072,28 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hansa

Bestell-Nr.: HA58429103

Hansa Brause-Thermostat-Batterie f. Wandaufbau Hansatempa Style 5842 verchromt von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen. Kauf auf Rechnung Individuelle Beratung Mehrfach ausgezeichnete Shop jetzt kaufen

Hansa Brause-Thermostat-Batterie f. Wandaufbau Hansatempa Style 5842 verchromt

Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Regenbrause-Duscharmatur

Einbauart: Wandmontage

Technisches Merkmal: Thermostat

Oberfläche: Chrom

Produkt Eigenschaften:

Verbindung: S-Anschlüsse, Abdeckung(en), Schalldämpfer

Hebel/Bediengriff: Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff

Duschteile: Handbrause, Brausestange, Kopfbrause, Verstellbare Brausestangehalterung, Brauseschlauch (1600 mm), Variable Montagemöglichkeit, Schwenkbares Kugelgelenk, Anti-Kalk-Technik

Umstellerart: Drehumsteller, druckunabhängig, integrierter Umsteller mit Absperrung

Duschstrahlart: Intensiv

Belebender Wasserstrahl

Anzahl der Strahlarten: 1-strahlig

Temperatureinstellungen: Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C

Mechanische Teile: Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter

Spezielle Eigenschaften: Armaturenkörper aus zinkungsbeständigem Messing (DZR)

Zusätzlich Eigenschaften: Eigensicherung gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Fliesseigenschaften:

Durchfluss bei 300 kPa: 12,00 l/min / 13,20 l/min

Bestimmungen/Vorschriften:

EN Standard: EN 1111, EN 1112, EN 1113

Technische Eigenschaften:

DN-Größe: DN15

Handbrausengröße: 25 x 70 mm

Kopfbrausengröße: 220 mm
Ausladung: 450 mm
Heißwasserversorgung: max. +65C
Arbeitsdruck: 100
1000 kPa
Anschlussgröße: G1/2
Installationsabstand: cc150 +
15 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717): EB

Logistik:

Bruttogewicht: 9.73 kg
Verpackungsmaße: 1195 x 514 x 105