



Hansa Waschtisch/Spültisch-Thermostat Wandbatterie Hansatempa 0838 verchromt




541,39 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hansa

Bestell-Nr.: HA08382212



Hansa Waschtisch/Spültisch-Thermostat Wandbatterie Hansatempa 0838 verchromt von Hansa für #price# bei neuesbad.de kaufen. ☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

Hansa Waschtisch/Spültisch-Thermostat Wandbatterie Hansatempa 0838 verchromt

Allgemeine Attribute:

Produktgruppe: Waschtischarmatur
Einbauart: Wandmontage
Technisches Merkmal: Thermostat
Oberfläche: Chrom

Produkt Eigenschaften:

Strahlreglertyp: CASCADE Strahlregler
Verbindung: S-Anschlüsse, mit integrierter Vorabspernung
Hebel/Bediengrifftyp: Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
Auslaufart: Schwenkbarer Auslauf, Auslauf in Mittelstellung arretierbar, gegossen
Temperatureinstellungen: Temperaturbegrenzer, Heißwassersperreeinstellbar (im Lieferumfang enthalten), Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
Mechanische Teile: Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturregung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
Spezielle Eigenschaften: Armaturenkörper aus verzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil-Einjustierung möglich
Zusätzliche Eigenschaften: Nachrüstbarer Temperaturendanschlag 59912005 optional bestellbar.

Flieseigenschaften:

Durchfluss bei 300 kPa: 12,00 l/min

Bestimmungen/Vorschriften:

EN Standard: EN 1111
Geräuschklasse: I (ISO 3822) ZULASSUNGEN:
ABP: PA-IX 29306/IA

Technische Eigenschaften:

DN-Größe: DN15

Ausladung: 245 mm
Schwenkbereich des Auslaufs: 120
Material: Messing
Heißwasserversorgung: max. +80C
Arbeitsdruck: 100
1000 kPa
Anschlussgröße: G1/2
Installationsabstand: cc150 +
20 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717): AA

Logistik:

Bruttogewicht: 4.64 kg
Verpackungsmaße: 430 x 215 x 191