

CYO Waschtisch-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

CYO

33 500 811 Produktversion ab 01.04.2025



- Ausladung 143 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 180 mm
- Höhe bis Luftsprudler 128 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 4,5 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Nur für Becken mit Überlauf geeignet.


Nicht geeignet zur Kombination mit Durchlauferhitzern.

Abstand Mitte Hahnloch zur Wand min. 55 mm bzw. zur Vorderkante Becken min. 40 mm.


	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 500 811-28
	Chrom	33 500 811-00
	Platin gebürstet	33 500 811-06
	Dark Chrome	33 500 811-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	33 500 811-27
	Bronze gebürstet (PVD)	33 500 811-42
	Dark Platinum gebürstet	33 500 811-99

CYO Waschtisch-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

CYO



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



CYO Waschtisch-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

CYO

33 500 811 Produktversion ab 01.04.2025
Zertifikate und Nachhaltigkeit


GDV_0400	LGA_38	WRAS_2111	EPD-DOR-20230287 -IBA-DE Umwelt- Produktdeklaration
----------	--------	-----------	---

CYO Waschtisch-Einhandbatterie mit Ablaufgarnitur - Messing gebürstet (23kt Gold)

CYO

33 500 811 Produktversion ab 01.04.2025

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
8	90 31 20 087 00-28	Stopfen mit O-Ring Ø 7 x 2,1 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
5	09 28 30 021-28	Haube Ø 32 x 11 mm - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
7	90 31 11 030 00 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M5 x 5 mm -	1,00	2
6	09 20 80 024-28	Hebel WT-EHM CYO - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
13	10 125 970-28	Ablaufgarnitur mit Druckverschluss 1 1/4" - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	2
3	90 15 05 044 00 90	Kartusche Ø 25 x 51 mm -	1,00	2
2	09 23 01 172 90	Durchflussbegrenzer pink, 1.2 gpm -	1,00	2
1	90 11 70 012 01-28	Auslauf EHM 140 mm Ausladung - Messing gebürstet (23kt Gold)	1,00	20
4	09 24 04 266 90	Befestigung Ø 28 x 10,8 mm -	1,00	2
9	09 31 11 008 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant M4 x 6 mm -	1,00	2
11	04 23 10 044 07 90	Befestigungssatz mit Dichtungen M34 x 1 -	1,00	2
10	90 31 20 129 00 90	Stopfen mit O-Ring 4,5 x 1,8 mm -	1,00	2
12	04 30 04 100 00 90	Druckschlauch M8x1 x 3/8" x 420 mm -	2,00	2