


Bodenablauf DallDrain Select senkrecht OM, DN 50, 120 x 120 mm

Artikelnummer: 517661
GTIN: 4001636517661
Rabattgruppe: 6



Beschreibung:

Bodenablauf DallDrain Select senkrecht OM, DN 50, 120 x 120 mm
nach DIN EN 1253
Bodenablauf inklusive Aufsatz DallDrain Select mit Edelstahlrost im Edelstahlrahmen. Ablaufstutzen DN 50/DN 100 senkrecht.

- Ausführung:
- Rost und Rahmen aus Edelstahl
 - integrierte Estrichverankerung
 - flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
 - komplett herausnehmbarer, zweiteiliger Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
 - Bauschutzabdeckung
 - Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)

MATERIAL
Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest; Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Aufsatzverlängerung ABS, Rahmen Edelstahl 1.4301
Vorkonfektioniertes Set bestehend aus den Art. Nr. 517296 + 517234.

Aufsatz mit Positionierhilfe seitenvstellbar +/- 9,5 mm.
Kann mit Brand- und Schallschutz Rohbauelement 2 (Art. Nr. 515025) oder

Brandschutzelement 12 (Art. Nr. 515438) verwendet werden.

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Produktnorm	Min. Ablaufleistung nach Norm	Anstauhöhe nach Norm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 10 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 20 mm	Ablaufleistung
DN 50	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm	0,72 l/s	1,30 l/s	1,30 l/s