Ablaufgehäuse **CeraFlex**

Drain body CeraFlex
Corps d'avaloir CeraFlex
Afvoerkolk CeraFlex
Cazoleta sumidero CeraFlex
Caixa do sumidouro CeraFlex
Korpus wpustu CeraFlex



DIN 18534 konform

DALLMER

Wichtige Hinweise

Important advice / Important précisions / Belangrijk Opmerking /
Importantes Nota / Importante Nota / Istotne informacje

DE Die einschlägigen Verarbeitungsrichtlinien aller beteiligten Gewerke sind zu berücksichtigen!
GB The relevant processing guidelines of all trades involved must be considered!
FR Respecter les directives de transformation de tous les corps de métier concernés !
NL De relevante verwerkingsrichtlijnen van alle betrokken vakmannen en matérialen moeten in acht worden genomen!
ES Deben observarse las directrices de procesamiento pertinentes de todos los oficios implicados!
PT As diretrizes de processamento relevantes de todas as negociações envolvidas devem ser consideradas!
PL Należy przestrzegać odpowiednich wytycznych montażu dla wszystkich branż, których to dotyczy!

DE **Hinweis:** Verbundabdichtungen sind gemäß der DIN 18534 -Abdichtung von Innenräumen- auszuführen. Der Anschluss an das Entwässerungssystem / Dichtmanschette erfolgt gemäß der Montageanleitung der Dallmer GmbH + Co.KG.
GB **Note:** Bonded waterproofings are to be executed according to DIN 18534 - Interior waterproofing.The connection to the drainage system / sealing collar has to be made according to the installation constructions of the company Dallmer GmbH + Co.KG.
FR **Remarque :** Étanchéités composites doivent être exécutés selon la norme DIN 18534 - Étanchement d'intérieur. La connexion au système d'évacuation d'eau / collerette d'étanchéité doit être réalisée selon la notice de pose de la société Dallmer GmbH + Co.KG
NL **Opmerking:** Naadafdichtingen moeten in overeenstemming met DIN 18534 van -Afdichting van ruimten- worden uitgevoerd. Aansluiting op de drainagesysteem / afdichtmanchet gebeurt volgens de montagehandleiding Dallmer GmbH + Co.KG.
ES **Nota:** Impermeabilizaciones solidarias tienen que ser efectuadas según la DIN 18534 "Impermeabilizacion de espacios interiores". La conexión al sistema de drenaje / manguito de estanqueidad se realiza de acordo con las idicaciones de montaje de la empresa Dallmer GmbH + Co.KG.
PT **Nota:** Vedações combinadas devem ser realizadas de acordo com a DIN 18534 "Vedações de interiores". A conexão ao sistema de escoamento / manguito de vedação efectua-se de acordo com o manual de instruções da empresa Dallmer GmbH + Co.KG
PL **Uwaga:** Uszczelnienia zespolone należy wykonywać wg DIN 18534 – Uszczelnienia pomieszczeń wewnątrz budynków. Ich podłączanie do systemu odwadniania / kołnierza uszczelniającego należy realizować zgodnie z instrukcją montażu firmy Dallmer GmbH + Co.KG.

DE Alle technischen Daten der Montageanleitung sind sorgfältig erstellt, bei offensichtlichen Irrtümern bleiben nachträgliche Korrekturen vorbehalten.
GB All technical data of the installation manual has been prepared with care, subject to subsequent corrections of obvious errors.
FR Toutes les informations techniques figurant dans la notice de montage sont élaborées avec soin. En cas d'erreurs manifestes, des corrections ultérieures demeurent sous réserve.
NL Alle technische gegevens van de montage-instructies zijn zorgvuldig opgesteld, bij duidelijke fouten blijven latere correcties voorbehouden.
ES Todos los datos técnicos de estas instrucciones de montaje se elaboraron con la debida atención, en caso de errores notorios nos reservamos el derecho a efectuar las correcciones oportunas.
PT Todos os dados técnicos das instruções de montagem foram elaborados meticulosamente. Em caso de erros evidentes, reservamos para nós o direito a correções posteriores.
PL Wszystkie dane techniczne zawarte w instrukcji montażu zostały starannie spisane. W przypadku oczywistych pomyłek zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania późniejszych zmian.


DE **Hinweis:** Die Einhaltung dieser Einbau-Empfehlung ist Voraussetzung für einen Gewährleistungsanspruch auf der Grundlage unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen.
GB **Note:** Compliance with this installation recommendation is required for a warranty claim based on our sales and delivery conditions.
FR **Remarque :** L'observation de cette recommandation de pose est la condition préalable pour un recours en garantie sur la base de nos conditions de vente et de livraison.
NL **Opmerking:** Het opvolgen van de aanbevelingen voor het inbouwen is - op basis van onze Voorwaarden voor Verkoop en Levering een voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op garantie.
ES **Nota:** El cumplimiento de esta recomendación de montaje es requisito indispensable para el derecho de garantía según nuestras condiciones de venta y entrega.
PT **Nota:** A observação deste recomendação de montagem é uma condição para o direito à garantia com base nas condições de venda e fornecimento.
PL **Wskazówka:** Zgodnie z naszymi warunkami sprzedaży i dostawy gwarancja obowiązuje tylko wówczas, gdy przestrzegane są niniejsze zalecenia dotyczące montażu.


DE Unter dallmer.com/montage haben wir ein Montage-Video für Sie hinterlegt.
GB At dallmer.com/montage you will find a installation video.
FR Vidéos de montage sur notre site dallmer.com/montage.
NL Op dallmer.com/montage hebben wij voor u een montagevideo klaargezet.
ES En la página web dallmer.com/montage ponemos a su disposición un vídeo de montaje.
PT No website dallmer.com/montage fornecemos-lhe um vídeo da montagem.
PL W zakładce dallmer.com montage zamieściliśmy dla Państwa film instruktażowy dot. instalacji.

Wichtige Hinweise Flächenmontage


Important advice surface mount / Important précisions montage en surface / Belangrijk opmerking surface mount /
Importantes nota montaje en superficie / Importante nota montagem saliente / Istotne informacje montażu powierzchniowego


CeraFlex / Zentrix / CeraNiveau / CeraFrame Individual







Ceraflex / CeraFloor Select / CeraFloor Pure / CeraFloor Individual












Wichtige Hinweise Wandmontage


Important advice wall mounting / Important précisions montage mural / Belangrijk opmerking wandmontage /
Importantes nota montaje en la pared / Importante nota montagem na parede / Istotne informacje montaż naścienny








CeraFlex / CeraWall Select / CeraWall Individual





DE **X** Gefälleausbildung:
1. bei Duschplatztiefen ≤ = 1,50 m Gefällerichtung, OK DallFlex = OK Estrich - 20 mm
2. bei Duschplatztiefen (in Gefällerichtung) > 1,50 m, grundsätzlich 2%

GB **X** Slope orientation:
1. for shower area depths ≤ 1.50 m in slope direction, upper edge DallFlex = upper edge screed - 20 mm
2. for shower area depths (in slope direction) > 1.50 m, in general 2%

FR **X** Formation de la pente :
1. pour les profondeurs de la zone de douche ≤ = 1,50 m dans le sens de la pente, bord supérieur DallFlex = niveau chape liquide - 20 mm
2. pour les profondeurs de la zone de douche (dans le sens de la pente) > 1,50 m, généralement 2 %.

NL **X** Helling bepalen :
1. Voor afstanden ≤ 1,50 m in de richting van de afloop - 20 mm Helling, bovenrand DallFlex = bovenrand van de chape.
2. Voor afstanden > 1,50 m in de richting van de afloop altijd 2%

ES **X** Formación de gradientes:
1. para profundidades del área de la ducha ≤ 1,50 m en dirección de gradiente, borde superior DallFlex = borde superior de la regla - 20 mm
2. para profundidades del área de la ducha (en dirección de gradiente) > 1,50 m, generalmente 2%.


PT **X** Formação gradiente:
1. para profundidades de área do chuveiro ≤= 1,50 m na direção do gradiente, borda superior DallFlex = betonilha superior - 20 mm
2. para profundidades de área do chuveiro (na direção do gradiente)> 1.50 m, em princípio 2%

PL **X** Uformowanie spadek:
1. przy głębokości natrysku ≤= 1,50 m w kierunku spadek, Górna krawędź DallFlex = górna krawędź jastrychu - 20 mm
2. przy głębokości natrysku (w kierunku spadek) > 1,50 m, zawsze 2%.


Umbau Ablaufrichtung

Change of outlet direction / Restructuration boîte / Conversie van stroomrichting /
Modificación la carcasa / Modificar carcaça / Zmiana kierunku odpływu


1.




2.



3.



4.




Ablaufleistung


Flow rate / Débit d'écoulement / Afvoercapaciteit /
Capacidad de evacuación / Capacidade de evacuação / Wydajność przepływu



CeraFlex DN 50




CeraFlex Plan DN 40




Einbaumaße CeraFlex

Installation dimensions / Cotes de montage / Inbouwmaten /
Dimensiones de montaje / Dimensões de montagem / Wymiary montażowe



Einbaumaße CeraFlex Plan


Installation dimensions / Cotes de montage / Inbouwmaten /
Dimensiones de montaje / Dimensões de montagem / Wymiary montażowe




Flächenmontage

Surface mount / Montage en surface / surface Mount /
Montaje en superficie / Montagem saliente / Montażu powierzchniowego


1.




2.




3.




4.




5.




6.



7.




8.




Flächenmontage

Surface mount / Montage en surface / surface Mount /
Montaje en superficie / Montagem saliente / Montażu powierzchniowego

9.




9a.




DE Stockschraube M8 bauseits
GB Hanger bolt M8 on site
FR Boulon de suspension M8 sur place
NL Hangerbout M8 ter
ES Perno de suspensión M8 en el sitio
PT Parafuso de rosca dupla M8 no local
PL Śruba wieszakowa M8 na miejscu


10.




11.



12.




13.



14.



15.




DE Abdichtung gemäß DIN 18534
GB Waterproofings are to be executed according to DIN 18534
FR L'étanchement doivent être exécutés selon la norme DIN 18534
NL De afdichting geschiedt conform DIN 18534
ES Impermeabilizaciones solidarias tienen que ser efectuadas según la DIN 18534
PT Vedações combinadas devem ser realizadas de acordo com a DIN 18534
PL Uszczelnienia zespolone należy wykonywać wg DIN 18534

16.



17.




DE Oberflächen staubfrei
GB Surfaces must be dust-free
FR Surfaces sans poussière
NL Oppervlakken stofvrij
ES Superficies sin polvo
PT Superfícies sem poeira
PL Powierzchnie odkurzone


18.



19.




20.



Flächenmontage


Surface mount / Montage en surface / surface Mount /
Montaje en superficie / Montagem saliente / Montażu powierzchniowego

21.




DE Dichteinsatz nicht demontierbar!
GB When in place, sealing collar cannot be removed
FR la garniture d'étanchéité n'est pas démontable
NL Afdichtelement / afdichtmanchet kan niet worden ontmanteld
ES Injerto / manguito sellador no desmontable
PT Bucha/ borracha vedante não desmontável
PL Element uszczelniający jest nierozbieralny

22.




23.




Wandmontage

Wall mounting / Montage mural / Wandmontage /
Montaje en la pared / Montagem na parede / Montaż naścienny


1.




2.




3.




4.



5.



6.



DE **X** Gefälleausbildung:
1. bei Duschplatztiefen ≤ = 1,50 m Gefällerichtung, OK CeraFlex = OK Estrich - 20 mm
2. bei Duschplatztiefen (in Gefällerichtung) > 1,50 m, grundsätzlich 2%

GB **X** Slope orientation:
1. for shower area depths ≤ 1.50 m in slope direction, upper edge CeraFlex = upper edge screed - 20 mm
2. for shower area depths (in slope direction) > 1.50 m, in general 2%

FR **X** Formation de la pente :
1. pour les profondeurs de la zone de douche ≤ = 1,50 m dans le sens de la pente, bord supérieur CeraFlex = niveau chape liquide - 20 mm
2. pour les profondeurs de la zone de douche (dans le sens de la pente) > 1,50 m, généralement 2 %.

NL **X** Helling bepalen :
1. Voor afstanden ≤ 1,50 m in de richting van de afloop - 20 mm Helling, bovenrand CeraFlex = bovenrand van de chape.
2. Voor afstanden > 1,50 m in de richting van de afloop altijd 2%

ES **X** Formación de gradientes
1. para profundidades del área de la ducha ≤ 1,50 m en dirección de gradiente, borde superior CeraFlex = borde superior de la regla - 20 mm
2. para profundidades del área de la ducha (en dirección de gradiente) > 1,50 m, generalmente 2%.


PT **X** Formação gradiente:
1. para profundidades de área do chuveiro ≤= 1,50 m na direção do gradiente, borda superior CeraFlex = betonilha superior - 20 mm
2. para profundidades de área do chuveiro (na direção do gradiente) > 1.50 m, em princípio 2%

PL **X** Uformowanie spadek:
1. przy głębokości natrysku ≤= 1,50 m w kierunku spadek, Górna krawędź CeraFlex = górna krawędź jastrychu - 20 mm
2. przy głębokości natrysku (w kierunku spadek) > 1,50 m, zawsze 2%.


Wandmontage

Wall mounting / Montage mural / Wandmontage /
Montaje en la pared / Montagem na parede / Montaż naścienny


7.




8.




9.




10.



11.




12.




DE bauseits
GB on site
FR sur place
NL ter
ES en el sitio
PT no local
PL na miejscu

13.




14.




Wandmontage

Wall mounting / Montage mural / Wandmontage /
Montaje en la pared / Montagem na parede / Montaż naścienny

15.




15a.




DE Stockschraube M8 bauseits
GB Hanger bolt M8 on site
FR Boulon de suspension M8 sur place
NL Hangerbout M8 ter
ES Perno de suspensión M8 en el sitio
PT Parafuso de rosca dupla M8 no local
PL Śruba wieszakowa M8 na miejscu


16.




17.




18.




19.



20.




21.




Wandmontage

Wall mounting / Montage mural / Wandmontage /
Montaje en la pared / Montagem na parede / Montaż naścienny


22.



23.



24.



25.



DE Abdichtung gemäß DIN 18534

GB Waterproofings are to be executed according to DIN 18534

FR L'étanchement doivent être exécutés selon la norme DIN 18534

De afdichting geschiedt conform DIN 18534

NL Impermeabilizaciones solidarias tienen que ser efectuadas

ES según la DIN 18534

Vedações combinadas devem ser realizadas de acordo com a


PT DIN 18534

PL Uszczelnienia zespolone należy wykonywać wg DIN 18534

26.



27.



DE Oberflächen staubfrei

GB Surfaces must be dust-free

FR Surfaces sans poussière

NL Oppervlakken stofvrij

ES Superficies sin polvo

PT Superfícies sem poeira


PL Powierzchnie odkurzone

Wandmontage


Wall mounting / Montage mural / Wandmontage /
Montaje en la pared / Montagem na parede / Montaż naścienny




28.



29.




30.




DE Dichteinsatz nicht demontierbar!
GB When in place, sealing collar cannot be removed
FR la garniture d'étanchéité n'est pas démontable
NL Afdichtelement / afdichtmanchet kan niet worden ontmanteld
ES Injerto / manguito sellador no desmontable
PT Bucha/ borracha vedante não desmontável
PL Element uszczelniający jest nierozbieralny

31.




32.



Ersatzteile und Zubehör

Spare parts and accessories / Remplacement et accessoire / Reserveonderdeel en toebehoren /
Pieza de recambio y accesorio / Peça sobresselente e acessório / Części zamienne i wyposażenie



1	Geruchsverschluss / Trap insert / Siphon / Stankafsluiter / Sifón inodoro / Fecho contra odores / Syfon	535504	535511 Plan
2	Dichtmanschette DallFlex / Sealing collar DallFlex / Garniture d'étanchéité / Afdichtingsmanchet DallFlex / Membrana impermeabilizante DallFlex / Guarnição de vedação DallFlex / Mankiet uszczelniający DallFlex	539144	
3	Randdämmstreifen / Edge installation strips / Bordure isolante / Randisolatiestrook / Tira de aislamiento lateral / Faixas de isolamento das bordas / Taśma dylatacyjna	539151	
4	Ablaufstutzen / Drain plug / Tubulure d'écoulement / Afvoerstomp / Tubuladura de desagüe / Tubos de escoaemento / Króciec odpływowy	539168	539175 Plan
5	Niveauregulierungs-Set / Levelling kit Levelling kit / Kit de régulation de niveau / Niveau-regelingsset / Juego de nivelación / Conjunto de regulação do nível / Zestaw do regulacji poziomu	521033	

Dallmer GmbH + Co. KG
Wiebelsheidestraße 25
59757 Arnsberg
Germany

T +49 2932 9616 - 0
F +49 2932 9616 - 222
E info@dallmer.de
W dallmer.com

348008835 - 22/04

DALLMER