
F5





F5EF3008 ○
2030067530

F5EF3009 ●
2030067531


DE	Montage- und Betriebsanleitung	Smart Urinal Sensor
EN	Installation and operating instructions	Smart Urinal Sensor
FR	Notice de montage et de mise en service	Capteur d'urinoir intelligent
ES	Instrucciones de montaje y servicio	Sensor de urinario inteligente
IT	Istruzioni per il montaggio e l'uso	Smart Urinal Sensor
NL	Montage- en bedrijfsinstructies	Smart Urinal Sensor
PL	Instrukcja montażu i obsługi	Inteligentny czujnik pisuarowy
SV	Monterings- och driftinstruktion	Smart Urinal Sensor
CS	Návod pro montáž a provoz	
FI	Asennus- ja käyttöohje	Smart urinaalin sensori musta
RU	Инструкция по монтажу и вводу в эксплуатацию	

mounting-instruction_2030068568_V4.fm / 03.06.24



154
160
38
80
115


H

1



2



H	L	B
2,30	3,10	1,62
2,40	3,40	1,80
2,50	3,70	2,00
2,60	4,00	2,10
2,70	4,25	2,20
2,80	4,50	2,30
2,90	4,75	2,40

H	L	B
3,00	5,00	2,50
3,10	5,25	2,60
3,20	5,50	2,70
3,30	5,75	2,80
3,40	6,00	2,90
3,50	6,25	3,00

EN Installation and operating instructions

Important notes

- ► Installation, commissioning and maintenance are to be performed only by a qualified technician according to legal regulations provided.
- ► All work must be carried out in a de-energised state.
- ► All technical connection regulations specified by the local water and electricity supply utility companies must be complied with.

Technical data

- ► Operating voltage 110 - 240 V AC; 50/60 Hz
- ► Type of protection IP 40
- ► Power consumption 1 W
- ► maximum number of urinals: 20
- ► APP can be used from operating system
  - Android 7.0
  - iOS/iPhone 11.0/ iPhone 5s

Warning

- ► The supply line must have a cut-off device, e.g. a disconnectable circuit breaker or a screw-type fuse.

DE Montage- und Betriebsanleitung

Wichtige Hinweise

- ► Montage, Inbetriebnahme und Wartung nur durch den Fachmann nach mitgelieferter Anleitung entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
- ► Alle Arbeiten im spannungsfreien Zustand durchführen.
- ► Die technischen Anschlussbedingungen der örtlichen Wasser- und Energieversorgungsunternehmen einhalten.

Technische Daten

- ► Anschlussspannung 110 - 240 V AC; 50/60 Hz
- ► Schutzart IP 40
- ► Leistungsaufnahme 1 W
- ► maximale Anzahl Urinale: 20
- ► APP nutzbar ab Betriebssystem
  - Android 7.0
  - iOS/iPhone 11.0/ iPhone 5s

Warnung

- ► Die Zuleitung muss eine Abschaltvorrichtung besitzen, z.B. einen abschaltbaren Sicherungsautomat oder eine Schraubsicherung.

PL Instrukcja montażu i obsługi

Ważne wskazówki

► Montaż, uruchomienie i konserwacja muszą być przeprowadzone przez specjalistę zgodnie z dostarczoną instrukcją i regulacjami prawnymi.

► Wszystkie prace przeprowadzać po odłączeniu zasilania elektrycznego.
► Należy przestrzegać technicznych warunków podłączenia lokalnych zakładów wodociągowych i energetycznych.

Dane techniczne

► Napięcie przyłączeniowe 110 - 240 V AC; 50/60 Hz
► Rodzaj ochrony IP 40
► Pobór mocy 1 W
► maksymalna liczba pisuarów: 20
► Aplikacja do wykorzystania w systemie operacyjnym od wersji
- Android 7.0
- iOS / iPhone 11.0 / iPhone 5s

Ostrzeżenie

► Nie należy podłączać żadnych innych odbiorników do przewodu zasilającego urządzenie.

SV Monterings- och driftinstruktion

Viktiga informationer

► Montering, idrifttagning och underhåll får endast utföras av fackfolk. Arbetena ska utföras enligt medföljande anvisningar och i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.
► Genomför alla arbeten i spänningslöst tillstånd.
► Beakta anslutningsvillkoren från lokala vatten- och energiverk.

Tekniska data

► Skyddsklass 110 - 240 V AC; 50/60 Hz
► Skyddsklass IP 40
► Effektbehov 1 W
► Max. antal urinaler: 20
► Appen kan användas fr.o.m. operativsystem
- Android 7.0
- iOS/iPhone 11.0/ iPhone 5s

Viktiga informationer

► Inga andra förbrukare får anslutas till enhetens elektriska tilloppsledning.

FR Notice de montage et de mise en service

Remarques importantes

► Le montage, la mise en service et la maintenance doivent uniquement être effectués par un spécialiste conformément au mode d'emploi livré et selon les règlements en vigueur.
► Effectuez tous les travaux quand le dispositif est hors tension.
► Observer les conditions techniques de raccordement des entreprises locales de distribution d’eau et d’énergie.

CS Návod pro montáž a provoz

Důležité pokyny

► Montáž, uvedení do provozoru a údržbu smí provádět pouze odborník podle přiloženého návodu a při dodržení zákonných předpisů.

► Veškeré práce vykonávejte ve stavu bez napětí.
► Dodržujte podmínky připojení stanovené místním dodavatelem vody a elektrické energie.

Données techniques

► Tension de raccordement 110 - 240 V AC; 50/60 Hz
► Type de protection IP 40
► Puissance absorbée 1 W
► Nombre maximal d'urinoirs : 20
► Application utilisable à partir du système d'exploitation
  - Android 7.0
  - iOS/iPhone 11.0/iPhone 5s

Avertissement

► Ne raccorder aucun autre consommateur sur le câble d'alimentation de l'appareil.

Technické údaje

► Přípojné napětí 110 - 240 V AC; 50/60 Hz
► Krytí IP 40
► Příkon 1 W
► Maximální počet pisoárů: 20
► Aplikace je použitelná v operačním systému od verze
  - Android 7.0
  - iOS/iPhone 11.0/iPhone 5s

Varování

► K elektrickému přívodnímu kabelu přístroje nepřipojujte žádné další spotřebiče.

ES Instrucciones de montaje y servicio

Indicaciones importantes

► El montaje, la puesta en servicio y el mantenimiento, solamente deben ser llevados a cabo por un técnico especializado según las instrucciones que se adjuntan, observando las prescripciones legales.
► Todos los trabajos deben realizarse con la tensión de alimentación desconectada.
► Se han de cumplir las condiciones técnicas de conexión de las empresas locales de suministro de agua y energía.

Datos técnicos

► Tensión de conexión 110 - 240 V AC; 50/60 Hz
► Modo de protección IP 40
► Consumo de potencia 1 W
► Número máximo de urinarios: 20
► Aplicación apta a partir del sistema operativo
  - Android 7.0
  - iOS/iPhone 11.0/ iPhone 5s

Aviso

► No conectar otros consumidores al cable de alimentación eléctrica del equipo.

FI Asennus- ja käyttöohje

Tärkeitä ohjeita

► Asennuksen, käyttöönoton ja huollon saa suorittaa vain alan ammattilainen mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti ja lakisääteisiä määräyksiä noudattaen.
► Kaikki työt on tehtävä jännitteettömälle järjestelmälle.
► Paikallisten vesi- ja energiahuoltoyritysten teknisiä liitäntäehtoja on noudatettava.

Tekniset tiedot

► Verkkojännite 110 - 240 V AC; 50/60 Hz
► Suojaustapa IP 40
► Tehonkulutus 1 W
► pisuaarien enimmäismäärä: 20
► Sovelluksen käyttö mahdollista käyttöjärjestelmän versiosta
  - Android 7.0
  - iOS/iPhone 11.0 / iPhone 5s

Varoitus

► Älä liitä laitteen sähköiseen tulojohtoon mitään muita kuluttajia.

IT Istruzioni per il montaggio e l'uso

Avvertenze importanti

► Montaggio, messa in esercizio e manutenzione solo da parte di un tecnico specializzato conformememte alle istruzioni fornite e nel rispetto delle disposizioni legislative.
► Eseguire tutti i lavori fuori tensione.
► Rispettare le condizioni tecniche di allacciamento delle società locali di erogazione di energia elettrica e di approvvigionamento idrico.

Specifiche tecniche

► PressionTensione di allacciamento 110 - 240 V AC; 50/60 Hz
► Tipo di protezione IP 40
► Potenza assorbita 1 W
► Numero massimo di orinatoi: 20

► APP utilizzabile a partire dal sistema operativo
- Android 7.0
- iOS/iPhone 11.0/ iPhone 5s

Avvertenza

► Non collegare altre utenze alla linea di alimentazione elettrica dell'apparecchio.

RU Инструкция по монтажу и вводу в эксплуатацию

Важные указания

► Монтаж, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание осуществляется только специалистами в соответствии с приложенной инструкцией согласно правовым нормам.
► Выполняйте все работы при отключенном напряжении.
► Соблюдайте технические условия подключения местных водо- и энергообеспечивающих предприятий.

Технические характеристики

► Напряжение питающей сети 110 - 240 В переменного тока; 50/60 Hz
► Вид защиты IP 40
► Потребляемая мощность 1 Вт
► Максимальное количество писсуаров: 20
► Приложение совместимо с ОС не ниже следующих версий
- Android 7.0
- iOS / iPhone 11.0 / iPhone 5s

Предупреждение

► Не подключать дополнительные потребители к линии электропитания устройства.

NL Montage- en bedrijfsinstructies

Belangrijke aanwijzingen


► Montage, inbedrijfstelling en onderhoud mogen alleen door een vakman volgens de meegeleverde instructies in overeenstemming met de wettelijke voorschriften worden uitgevoerd.
► Alle werkzaamheden in spanningsloze toestand uitvoeren.
► De technische voorwaarden voor aansluiting van de plaatselijke water- en energiemaatschappijen moeten in acht worden genomen.

Technische gegevens

► Aansluitspanning 110 - 240 V AC; 50/60 Hz
► Veiligheidsgraad IP 40
► Opgenomen vermogen 1 W
► Maximaal aantal urinoirs 20
► App bedienbaar vanuit besturingssysteem
  - Android 7.0
  - iOS/iPhone 11.0/iPhone 5s

Waarschuwing

► Geen andere verbruikers aan de elektrische toevoerleiding van het apparaat aansluiten.







mounting-instruction_2030068568_V4.fm

1. Montage


EN Installation	NL Montage	CS Montáž
FR Montage	PL Montaż	FI Asennus
ES Montaje	SV Montering	RU Монтаж
IT Montaggio		








1







I




II



2





EN *) Not included in scope of delivery

PL *) poza zakresem dostawy

FR *) non compris dans la livraison

ES *) no forma parte del volúmen de suministro

IT *) Non compreso nella fornitura

NL *) niet bij levering inbegrepen

DE *) nicht Lieferumfang

SV *) ngår ej i leveransen

CS *) Není součástí dodávky


FI *) ei kuulu toimitukseen

RU *) Не входит в объём поставки


mounting-instruction_2030068568_V4.fm

7


I



II



8



EN *) Not included in scope of delivery

PL *) poza zakresem dostawy

FR *) non compris dans la livraison

ES *) no forma parte del volúmen de suministro

IT *) Non compreso nella fornitura

NL *) niet bij levering inbegrepen

DE *) nicht Lieferumfang


SV *) ngår ej i leveransen


CS *) Není součástí dodávky

FI *) ei kuulu toimitukseen


RU *) Не входит в объём поставки

9






10




11



START-PIN: 1111

2. Funktion

EN Function	NL Werking	CS Funkce
FR Fonctionnement	PL Funkcja	FI Toiminto
ES Función	SV Funktion	RU Функционирование
IT Funzionamento		



3. Blinkcode LED

EN	LED blink code	NL	Knippercode led	CS	Blikající kódy LED
FR	Code clignotant à LED	PL	Kod błyskowy diody LED	FI	Vilkkukoodi LED
ES	Código de parpadeo de LED	SV	Blinkkod lysdioder	RU	Код мигания светодиода
IT	Codice di lampeggiamento LED				

DE

Anzeigesequenz der Status LED

- ▶ grüne LED blinkt 10 s mit 1 Hz
- ▶ rote und grüne LED blinkt im Wechsel 10 s mit 1 Hz
- ▶ grüne LED leuchtet
- ▶ rote LED blinkt 10 s und leuchtet dann für 1 s
- ▶ blaue LED blinkt mit 1 Hz
- ▶ blaue LED leuchtet

- ▶ rote LED blinkt mit 1 Hz

Zustandsbeschreibung

- ▶ Startsequenz/Neustart des Systems
- ▶ Zurücksetzen auf Werkseinstellung

- ▶ Reinigungsabschaltung
- ▶ Batteriewarnung pro Urinal (4550mV)

- ▶ Bluetooth Verbindung angefragt
- ▶ Bluetooth Verbindung erfolgreich hergestellt
- ▶ Ereignis und Fehlermeldung
  - Sensor Fehler
  - Urinal antwortet nicht (Batterie evtl. leer)

EN

Display sequence of the status LEDs

- ▶ green LED blinks for 10 s at 1 Hz
- ▶ red and green LED blink alternately for 10 s at 1 Hz
- ▶ green LED is lit
- ▶ red LED blinks for 10 s and is then lit for 1 s
- ▶ blue LED blinks at 1 Hz
- ▶ blue LED is lit
- ▶ red LED blinks at 1 Hz

Status description

- ▶ Start sequence/restart of the system
- ▶ Reset to factory settings

- ▶ Cleaning deactivation
- ▶ Battery warning for each urinal (4550mV)
- ▶ Bluetooth connection requested
- ▶ Bluetooth connection successful
- ▶ Event and error message
  - Sensor error
  - Urinal does not respond (battery may be empty)

FR

Séquence d'affichage de l'état de la LED

- ▶ La LED verte clignote pendant 10 s à 1 Hz

- ▶ Les LED rouge et verte clignotent tour à tour pendant 10 s à 1 Hz
- ▶ La LED verte est allumée
- ▶ La LED rouge clignote pendant 10 s, puis s'allume pendant 1 s
- ▶ La LED bleue clignote à 1 Hz
- ▶ La LED bleue est allumée
- ▶ La LED rouge clignote à 1 Hz

Rapport d'état

- ▶ Séquence de démarrage/redémarrage du système
- ▶ Réinitialisation de la configuration par défaut
- ▶ Arrêt du nettoyage
- ▶ Voyant d'avertissement de batterie par urinoir (4550 mV)
- ▶ Requête de liaison Bluetooth
- ▶ Liaison Bluetooth correctement établie
- ▶ Évènement et message d'erreur
  - Capteur de défaut
  - L'urinoir ne répond pas (la batterie est peut-être déchargée)

ES

Secuencia de indicación del LED de estado	Descripción del estado
► El LED verde parpadea 10 s a 1 Hz	► Secuencia de inicio/reinicio del sistema
► Los LED rojo y verde parpadean de forma alterna 10 s a 1 Hz	► Restablecer a los valores de fábrica
► El LED verde se ilumina	► desconexión de limpieza
► El LED rojo parpadea 10 s y, seguidamente, se ilumina durante 1 s	► Advertencia de batería por urinario (4550 mV)
► El LED azul parpadea a 1 Hz	► Conexión Bluetooth solicitada
► El LED azul se ilumina	► Conexión Bluetooth establecida correctamente
► El LED rojo parpadea a 1 Hz	► Evento y mensaje de error - Error de sensor - El urinario no responde (la batería puede estar descargada)

IT

Sequenza di indicazione dei LED di stato	Descrizione dello stato
► Il LED verde lampeggia per 10 s a 1 Hz	► Sequenza di avvio/riavvio del sistema
► Il LED rosso e quello verde lampeggiano alternativamente per 10 s a 1 Hz	► Ripristino delle impostazioni di fabbrica
► Il LED verde resta acceso	► Spegnimento per pulizia
► Il LED rosso lampeggia per 10 s poi resta acceso per 1 s	► Avviso batteria per ogni orinatoio (4550 mV)
► Il LED blu lampeggia a 1 Hz	► Collegamento Bluetooth richiesto
► Il LED blu resta acceso	► Collegamento Bluetooth stabilito correttamente
► Il LED verde lampeggia a 1 Hz	► Evento e messaggio di errore - Errore sensore - L'orinatoio non risponde (batteria scarica?)

NL

Weergavesequentie van de status-led	Toestandsbeschrijving
► groene led knippert 10 sec. met 1 Hz	► Startsequentie/Systeem start opnieuw op
► rode en groene led knippert afwisselend 10 sec. met 1 Hz	► Terugzetten naar fabrieksinstellingen
► groene led brandt	► Reinigingsuitschakeling
► rode led knippert 10 s en brandt dan 1 s	► Batterijwaarschuwing per urinoir (4550mV)
► blauwe led knippert met 1 Hz	► Bluetooth-verbinding aangevraagd
► blauwe led brandt	► Bluetooth-verbinding tot stand gebracht
► rode led knippert met 1 Hz	► Event en foutmelding - Sensorfout - Urinoir antwoordt niet (batterij mogelijk leeg)

PL

Sekwencja wskazań diody LED statusu

- ► zielona dioda LED miga przez 10 s z częstotliwością 1 Hz
- ► czerwona i zielona dioda LED migają na przemian przez 10 s z częstotliwością 1 Hz
- ► zielona dioda LED świeci
- ► czerwona dioda LED miga przez 10 s, a następnie świeci przez 1 s
- ► niebieska dioda LED miga z częstotliwością 1 Hz
- ► niebieska dioda LED świeci
- ► czerwona dioda LED miga z częstotliwością 1 Hz

Opis stanu

- ► Sekwencja rozruchu / ponowne uruchomienie systemu
- ► Przywracanie ustawienia fabrycznego
- ► Wyłączenie do czyszczenia
- ► Ostrzeżenie o stanie baterii pisuaru (4550 mV)
- ► Żądanie połączenia Bluetooth
- ► Połączenie Bluetooth ustanowiono pomyślnie
- ► Zdarzenie i komunikat błędu
  - Błąd czujnika
  - Pisuar nie odpowiada (ew. rozładowana bateria)

SV

Visningssekvens för statuslysdioden

- ► Grön lysdiod blinkar 10 s med 1 Hz
- ► Röd och grön lysdiod blinkar omväxlande 10 s med 1 Hz
- ► Grön lysdiod lyser
- ► Röd lysdiod blinkar 10 s och lyser sedan 1 s
- ► Blå lysdiod blinkar med 1 Hz
- ► Blå lysdiod lyser
- ► Röd lysdiod blinkar med 1 Hz

Tilläggsbeskrivning

- ► Startsekvens/systemomstart
- ► Återställning till fabriksinställning
- ► Rengöringsavstängning
- ► Batterivarning per urinal (4 550 mV)
- ► Bluetooth-anslutning begärd
- ► Bluetooth-anslutning lyckades
- ► Händelse och felmeddelande
  - Sensorfel
  - Urinalen svarar inte (batteri ev. tomt)

CS

Sekvence stavové LED

- ► Zelená LED bliká 10 s frekvencí 1 Hz
- ► Střídavě bliká červená a zelená LED 10 s frekvencí 1 Hz
- ► Zelená LED svítí
- ► Červená LED bliká 10 s a následně svítí 1 s
- ► Modrá LED bliká frekvencí 1 Hz
- ► Modrá LED svítí
- ► Červená LED bliká frekvencí 1 Hz

Popis stavu

- ► Spouštěcí sekvence/restart systému
- ► Reset do výrobního nastavení
- ► Vypnutí za účelem čištění
- ► Výstraha baterie na jednotlivý pisoár (4550 mV)
- ► Vyžadováno připojení Bluetooth
- ► Úspěšně navázáno připojení Bluetooth
- ► Událost a chybové hlášení
  - Senzor - chyba
  - Pisoár nereaguje (případně je vybitá baterie)

FI


Tila-LEDin näyttösekvenssi	tilan kuvaus
► vihreä LED vilkkuu 10 s 1 Hz:n taajuudella	► Käynnistyssekvenssi / järjestelmän uudelleenkäynnistys
► punainen ja vihreä LED vilkkuvat vuoron perään 10 s 1 Hz:n taajuudella	► Tehdasasetusten palauttaminen
► vihreä LED palaa	► Puhdistuskatkaisu
► punainen LED vilkkuu 10 s ja palaa tämän jälkeen 1 s:n ajan	► pisuaarikohtainen paristovaroitus (4550 mV)
► sininen LED vilkkuu 1 Hz:n taajuudella	► Bluetooth-yhteyttä tiedusteltu
► sininen LED palaa	► Bluetooth-yhteyden muodostaminen onnistunut
► punainen LED vilkkuu 1 Hz:n taajuudella	► Tapahtuma ja virheilmoitus - Anturivirhe - Pisuaari ei vastaa (paristo mahd. tyhjä).

RU

Последовательность индикации светодиодов статуса	Описание состояния
► Зеленый светодиод мигает 10 с с частотой 1 Гц	► Начальная последовательность / перезапуск системы
► Красный и зеленый светодиоды попеременно мигают 10 с с частотой 1 Гц	► Сброс до заводских настроек
► Зеленый светодиод горит	► Отключение для очистки
► Красный светодиод мигает 10 с, а потом горит 1 с	► Предупреждение батареи для одного писсуара (4550 мВ)
► Синий светодиод мигает с частотой 1 Гц	► Запрос на соединение по Bluetooth
► Синий светодиод горит	► Соединение по Bluetooth успешно установлено
► Красный светодиод мигает с частотой 1 Гц	► Событие и сообщение об ошибке - Ошибка датчика - Писсуар не отвечает (возможно, батарея разряжена)


4. Wartung

EN Maintenance	NL Onderhoud	CS Varování
FR Maintenance	PL Konserwacja	FI Huolto
ES Mantenimiento	SV UnderhÍll	RU Техническое обслуживание
IT Manutenzione		



5. Ersatzteile

EN Replacement parts	NL Reserveonderdelen	CS Náhradní díly
FR Pièces de rechange	PL Części zamienne	FI Varaosat
ES Piezas de recambio	SV Reservdelar	RU Запчасти
IT Pezzi di ricambio		



○ 2030070117
ASEF3009


● 2030070118
ASEF3010

6. Zubehör


EN Accessories	NL Toebehoren	CS Príslušenství
FR Accessoire	PL Akcesoria	FI Lisävarusteet
ES Accesorios	SV Tillbehör	RU принадлежности
IT Accessori		

Notize

1



2




1.....2030067532
ACEF3002

2.....2030070859
ACEF3003

3.....20303072412
ACEF3004

4 ..... Link Download

3



4







Australia
PR Kitchen and
Water Systems Pty Ltd
Dandenong South VIC 3175
Phone +61 3 9700 9100

Austria
KWC Austria GmbH
6971 Hard, Austria
Phone +43 5574 6735 0

Belgium, Netherlands & Luxembourg
KWC Aquarotter GmbH
9320 Aalst; Belgium
Phone NL +31 (0) 492 728 224
BE/LU +32 (0) 53 60 31 50

Czech Republic
KWC Aquarotter GmbH
14974 Ludwigsfelde, Germany
Phone +49 3378 818 309

Germany
KWC Aquarotter GmbH
14974 Ludwigsfelde
Phone +49 3378 818 0

Italy
KWC Austria GmbH
6971 Hard, Austria
Numero Verde +39 800 789 233

Middle East
KWC ME LLC Ras Al Khaimah,
United Arab Emirates
Phone +971 7 2034 700

Poland
KWC Aquarotter GmbH
14974 Ludwigsfelde, Germany
Phone +48 58 35 19 700

Spain
KWC Austria GmbH
6971 Hard, Austria
Phone +43 5574 6735 211

Switzerland & Liechtenstein
KWC Group Management AG
5726 Unterkulm, Switzerland
Phone +41 62 768 69 00

Turkey
KWC ME LLC Ras Al Khaimah,
United Arab Emirates
Phone +971 7 2034 700

United Kingdom
KWC DVS Ltd - Northern Office
Barlborough S43 4PZ
Phone +44 1246 450 255

KWC DVS Ltd - Southern Office
Paignton TQ4 7TW
Phone +44 1803 529 021

EAST EUROPE
Bosnia Herzegovina
Bulgaria | Croatia
Hungary | Latvia
Lithuania | Romania
Russia | Serbia | Slovakia
Slovenia | Ukraine

KWC Aquarotter GmbH
14974 Ludwigsfelde, Germany
Phone +49 3378 818 261

SCANDINAVIA & ESTONIA
Finland | Sweden | Norway
Denmark | Estonia

KWC Northern Europe Oy
6850 Naarajärvi, Finland
Phone +358 15 34 111

OTHER COUNTRIES
KWC Austria GmbH
6971 Hard, Austria
Phone +43 5574 6735 0

© KWC Group Management AG, Switzerland / 03.06.24 / 2030068568