



- Matt-Schwarz
- Eco-Durchfluss, Anti-Kalk-Technik
- Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl, Erfrischend – Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper, Entspannend - Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper
- 3-strahlig

TECHNISCHE DATEN
DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN

Spar-Durchfluss bei 3 bar	9.0 l/min
Durchfluss bei 3 bar	18.0 l/min
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	15.0 l/min

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Warmwasserversorgung	max. +65°C
Arbeitsdruck	0.5-5 bar
Anschlussgröße	G1/2
Werkstoff	Verbundwerkstoff

VORSCHRIFTEN

EN Standard	EN 1112
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN

DVGW	DW-6517CT0297
ABP	P-IX 39136/IA
Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-06395

NACHHALTIGKEIT

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	1,17
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,05
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1582,50
EPD module C1 (kg CO2 eq.)	0,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,00
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,23
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,05
EPD module D (kg CO2 eq.)	-0,40

