



- Wandmontage
- Bronze gebürstet
- Handbrause, Brausestange, Variable Montagemöglichkeit, Verstellbare Brausestangehalterung, Seifenschale, Anti-Kalk-Technik, Brauseschlauch (1750 mm), Twist guard, Verdrehenschutz für Brauseschlauch
- Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl, Massage - Starker Wasserstrahl durch drehbare Sprühdüsen, Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl
- Kürzbar, Schlauchdurchführung, drehbar
- 3-strahlig

TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	12.0 l/min
---	-------------------

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Warmwasserversorgung	max. +65°C
Arbeitsdruck	0.5-5 bar
Durchmesser	Ø 22 mm
Installationsabstand	max 720 mm
Länge / Höhe	766 mm
Werkstoff	Messing/Verbundwerkstoff

VORSCHRIFTEN

EN Standard	EN1112
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN

Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-06395

NACHHALTIGKEIT

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	7,85
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,32
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2110,00
EPD module C1 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	1,51
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,36
EPD module D (kg CO2 eq.)	-2,71

