


KWC MAXIMA

Gewerbespüle mit Untergestell

Modell-Linie: MAXIMA | MAXL140-70FDW

Gewerbespülen aus Edelstahl | Gewerbespülen





KWC-Nr.

2000057560

Abmessungen 1400 x 900 x 700 mm (B x H x T), Beckenabmessungen 600 x 300 x 500 mm (B x H x T)

Gewerbespüle, mit Untergestell verschweißt, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, Becken links fugenlos eingeschweißt, G 1 1/2 B Ventilkörper und 2-teiligem Überlauf-Standrohr, umlaufender Schwallrand, Armaturenbank 80 mm (T), fugenlose Rückwand als Spritzschutz 100 mm (H), verstärkte Abtropffläche rechts, mit Riffelung und Schwallrand zum Becken geneigt, Untergestell mit 300 mm komplett umgekanteten

Schürzen, Schürze mit Ausnehmung für Geschirrspüler, Füße 40 x 40 mm und höhenverstellbar auf 25 mm, Querstrebe hinten zur besseren Stabilität, Lochbohrungen für Wandbefestigung vorhanden.

Abmessungen 1400 x 1000 x 700 mm (B x H x T) Muldenmaße 600 x 300 x 500 mm (B x H x T)

Technische Daten

recimische Daten	
Becken: Höhe	
Oberflächenbehandlung des Beck	
Becken: Tiefe	_
Becken: Breite	_
Abtropfflächenposition	
Abtropffläche oder Ablage	
Anzahl Abtropf- / Ablagefläche	_
Material	
- Materialtyp	_
Materialstärke	_
- Geräuschdämmung	_
Gesamttiefe	
Gesamthöhe	
Gesamtbreite	
Schwallrand	
Oberflächenbehandlung	
Armaturenbank	
Art der Montage	
Position Ablauf	
Ausladung Ablauf	
Ablaufgarnitur inklusive	
Durchmesser Ablaufbohrung	

seidenmatt 500 mm 500 mm rechts Abtropffläche yes Edelstahl 1.4301 Chromnickelstahl V2A 1 mm a 700 mm 1,000 mm 1,400 mm a seidenmatt a Bodenbefestigung rechte hintere Ecke 216 mm a	
500 mm 500 mm rechts Abtropffläche yes Edelstahl 1.4301 Chromnickelstahl V2A 1 mm a 700 mm 1,000 mm 1,400 mm a seidenmatt a Bodenbefestigung rechte hintere Ecke 216 mm a	300 mm
abotenbefestigung rechts Abtropffläche yes Edelstahl 1.4301 Chromnickelstahl V2A 1 mm a 700 mm 1.000 mm 1.400 mm a seidenmatt a Bodenbefestigung rechte hintere Ecke 216 mm a	seidenmatt
Abtropffläche yes Edelstahl 1.4301 Chromnickelstahl V2A 1 mm a 700 mm 1,000 mm 1,400 mm a seidenmatt a Bodenbefestigung rechte hintere Ecke	600 mm
Abtropffläche yes Edelstahl 1.4301 Chromnickelstahl V2A 1 mm a 700 mm 1,000 mm 1,400 mm a seidenmatt a Bodenbefestigung rechte hintere Ecke	500 mm
zeelstahl 1.4301 Chromnickelstahl V2A 1 mm a 700 mm 1.000 mm 1.400 mm a seidenmatt a Bodenbefestigung rechte hintere Ecke	rechts
Edelstahl 1.4301 Chromnickelstahl V2A 1 mm a 700 mm 1,000 mm 1,400 mm a seidenmatt a Bodenbefestigung rechte hintere Ecke 216 mm a	Abtropffläche
1.4301 Chromnickelstahl V2A 1 mm a 700 mm 1,000 mm 1,400 mm a seidenmatt a Bodenbefestigung rechte hintere Ecke 216 mm	yes
1 mm a 700 mm 1,000 mm 1,400 mm a seidenmatt a Bodenbefestigung rechte hintere Ecke 216 mm a	Edelstahl
a 700 mm 1,000 mm 1,400 mm a seidenmatt a Bodenbefestigung rechte hintere Ecke	1.4301 Chromnickelstahl V2A
700 mm 1,000 mm 1,400 mm a seidenmatt a Bodenbefestigung rechte hintere Ecke	1 mm
1,000 mm 1,400 mm a seidenmatt a Bodenbefestigung rechte hintere Ecke	ja
1,400 mm a seidenmatt a Bodenbefestigung rechte hintere Ecke	700 mm
a seidenmatt a Bodenbefestigung rechte hintere Ecke	1,000 mm
seidenmatt a Bodenbefestigung rechte hintere Ecke 216 mm	1,400 mm
a Bodenbefestigung rechte hintere Ecke 216 mm	ja
Bodenbefestigung rechte hintere Ecke 216 mm	seidenmatt
rechte hintere Ecke 216 mm a	ja
216 mm a	Bodenbefestigung
а	rechte hintere Ecke
	216 mm
DN 40	ja
	DN 40



