


Bodenablauf DallDrain Select, DN 50, 120 x 120 mm

Artikelnummer: 517036

GTIN: 4001636517036

Rabattgruppe: 6



Beschreibung:

Bodenablauf DallDrain Select, DN 50, 120 x 120 mm

nach DIN EN 1253

Bodenablauf inklusive Aufsatz DallDrain Select mit Edelstahlrost im Edelstahlrahmen. Ablaufstutzen DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad.

Ausführung:

- Rost und Rahmen aus Edelstahl
- integrierte Estrichverankerung
- flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- komplett herausnehmbarer, zweiteiliger Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzabdeckung
- drei schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 85 – 250 mm
- Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest; Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Aufsatzverlängerung ABS, Rahmen Edelstahl 1.4301

Vorkonfektioniertes Set bestehend aus den Art. Nr. 517296 + 517210 + 517340.

Aufsatz mit Positionierhilfe seitenverstellbar +/- 9,5 mm.

Kann mit Schallschutzmatte DallDrain (Art. Nr. 517326) und Montagehilfe DallDrain (Art. Nr. 517319) verwendet werden. Kann mit Schallschutzmatte DallDrain (Art. Nr. 517326) und Montagehilfe DallDrain

(Art. Nr. 517319) verwendet werden.

Ersatzteile:

501080 Rost E 115,

517296 Aufsatz DallDrain Select, 120 x

517340 Montagefüße

517357 Geruchverschluss

517197 Dichtmanschette