


Bodenablauf DallDrain Pure senkrecht, DN50/DN100, 120 x 120 mm

Artikelnummer: 517142
GTIN: 4001636517142
Rabattgruppe: 6



Beschreibung:

Bodenablauf DallDrain Pure senkrecht, DN50/DN100, 120 x 120 mm
nach DIN EN 1253
Bodenablauf inklusive Aufsatz DallDrain Pure mit Edelstahlrost im Kunststoffrahmen. Ablaufstutzen DN 50/DN 100 senkrecht.

- Ausführung:
- Rost aus Edelstahl, Rahmen aus Kunststoff
 - integrierte Estrichverankerung
 - flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
 - komplett herausnehmbarer, zweiteiliger Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
 - Bauschutzabdeckung
 - drei schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 47-250 mm
 - Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)

MATERIAL
Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest; Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Aufsatzverlängerung und Rahmen aus ABS
Vorkonfektioniertes Set bestehend aus den Art. Nr. 517289 + 517234 + 517340.

Aufsatz mit Positionierhilfe seitenverstellbar +/- 9,5 mm.
Kann mit Brandschutzelement DN 50 (Art. Nr. 545008) oder Brandschutzelement 12 (Art. Nr. 515438) verwendet werden.

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Produktnorm	Min. Ablaufleistung nach Norm	Anstauhöhe nach Norm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 10 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 20 mm	Ablaufleistung
DN 50	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm	0,72 l/s	1,30 l/s	1,30 l/s

Ersatzteile:

517289	Aufsatz DallDrain Pure, 120 x	517357	Geruchverschluss
517340	Montagefüße	517197	Dichtmanschette