
Dachablauf SuperDrain 62 H FPO-PP, beheizt, DN 90

Artikelnummer: 671516
GTIN: 4001636671516
Rabattgruppe: 10





Beschreibung:

Dachablauf SuperDrain 62 H FPO-PP, beheizt, DN 90
nach DIN EN 1253
für den Einbau in Dachentwässerungsanlagen mit Druckströmung, mit extra breitem Flansch zum Anschluss von FPO-PP-Dachbahnen bzw. PE-Dampfsperrbahnen

Ausführung:
– SuperDrain-Einsatz
– Ablaufgehäuse wärmegedämmt
– Ablaufstutzen senkrecht
– Laubfangkorb, verschraubt

Material:
Polypropylen, UV-stabilisiert

H = Dachablauf beheizbar

Direktanschluss an 230 Volt, Heizband nach VDE 0721, Teil 1/3.78 geprüft

Leistungsaufnahme pro Dachablauf: 15 Watt

Rechnungswert für Absicherung pro Dachablauf: 0,06 Amp.

Empfohlene Absicherung pro Dachanlage: 16 Amp.
R 30 - 120 Ausrüstung optional.

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Min. Ablaufleistung nach Norm	Anstauhöhe nach Norm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 5 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 15 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 25 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 35 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 45 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 55 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 65 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 75 mm
DN 90	18,00 l/s	55,00 mm	0,80 l/s	2,40 l/s	4,30 l/s	10,40 l/s	16,30 l/s	**22,30 l/s**	22,30 l/s	22,30 l/s

Ersatzteile:

Änderungen auf Grund technischer Weiterentwicklung, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Bestellungen erfolgen auf Grundlage unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen: www.dallmer.de/agb