

EAN: 4057304024603 [static.hansa.com/4417012081](http://static.hansa.com/4417012081)



- Wandmontage
- Bronze gebürstet
- Handbrause, Brausehalter, Anti-Kalk-Technik, Brauseschlauch (1250 mm), Twist guard, Verdrehenschutz für Brauseschlauch
- Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl, Massage - Starker Wasserstrahl durch drehbare Sprühdüsen, Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl
- Schlauchdurchführung, drehbar
- 3-strahlig

## TECHNISCHE DATEN

### DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

**12.0 l/min**

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Warmwasserversorgung

**max. +65°C**

Arbeitsdruck

**0.5-5 bar**

Anschlussgröße

**G1/2**

Werkstoff

**Messing/Verbundwerkstoff**

### VORSCHRIFTEN

EN Standard

**EN1112**

Geräuschklasse

**I (ISO 3822)**

### ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN

Konformitätserklärung

**DoC**

