



HANSA BASIC Waschtischarmaturen stehen für ein modernes, universelles Design, das in jedes Badezimmer passt. Die Serie überzeugt durch zuverlässige Qualität bei sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Einhandhebelmischer mit Warm- und Kaltwasserkennzeichnung ermöglicht eine einfache Bedienung von Wassertemperatur und -menge. Über das Schnellmontagesystem lässt sich der Einhandmischer schnell und einfach montieren. Mit der HANSA BASIC-Serie entscheiden Sie sich für ein zeitloses Design im täglichen Gebrauch.

- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Temperaturbegrenzer
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Rapid-Montagesystem

TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)

4.8 l/min

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

DN-Größe (Nennmaß)

DN15

Warmwasserversorgung

max. +70°C

Arbeitsdruck

0.5-10 bar

Anschlussgröße

G3/8

Ausladung

101 mm

Sicherungseinrichtung (EN1717)

AA

Werkstoff

Messing

VORSCHRIFTEN

EN Standard

EN 817

Geräuschklasse

I (ISO 3822)

ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN

DVGW



DW-6506DO0165

ABP

PA-IX 10072/IO

Konformitätserklärung

DoC





SP55402203

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel Chrom	1017126V
02	Abdeckkappe Chrom	1017127V
03	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
04	Luftsprudler, M24x1, 6 l/min Chrom	59913727
05	Befestigungssatz	1017128V