




## Geberit Option Spiegelschrank mit Beleuchtung und zwei Türen



Beispielbild



### Eigenschaften

- Passend zu allen Badezimmerserien
- FSC™ C134279 zertifiziert
- LED-Beleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Touch-Sensorschalter für obere Leuchte
- Touch-Sensorschalter für untere Leuchte
- Orientierungslicht deaktivierbar
- Steckdose
- Außenseiten verspiegelt
- Mit zwei Türen
- Türen beidseitig verspiegelt
- Glaseinlegeböden versetzbar
- Griffmulde zum Öffnen

### Technische Daten

Schutzart	IP44
Nennspannung	230 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50 Hz
Ausgangsspannung	12 V DC
Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Energieeffizienzklasse	F
Lichtquelle	
Lichtfarbe	4200 K
Lebensdauer LED-Beleuchtung	60000 h
Farbwiedergabeindex min.	80

### Lieferumfang

- Spiegelschrank
- 2 Glaseinlegeböden
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B	B1	B2	H	T	Schutzklasse	Leistungsaufnahme	Steckdose	Lichtstrom	Lichtstrom indirekt	VE 1
500.582.00.1	Korpus: außen verspiegelt Türen: innen und außen verspiegelt	60 cm	29.8 cm	54.2 cm	70 cm	15 cm	I	9.65 W	CEE 7/3 (Schuko)	935 lm	350 lm	1 St.

### Zubehör

- Geberit Magnethalter
- Geberit Vergrößerungsspiegel