


Bodenablauf DallDrain Pure senkrecht OM, DN50/DN100, 120 x 120 mm

Artikelnummer: 517692

GTIN: 4001636517692

Rabattgruppe: 6



Beschreibung:

Bodenablauf DallDrain Pure senkrecht OM, DN50/DN100, 120 x 120 mm

nach DIN EN 1253

Bodenablauf inklusive Aufsatz DallDrain Pure mit Edelstahlrost im Kunststoffrahmen. Ablaufstutzen DN 50/DN 100 senkrecht.

Ausführung:

- Rost aus Edelstahl, Rahmen aus Kunststoff
- integrierte Estrichverankerung
- flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbund- und Bahnenabdichtungen gemäß DIN 18534
- komplett herausnehmbarer, zweiteiliger Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Bauschutzabdeckung
- Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest; Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Aufsatzverlängerung und Rahmen aus ABS

Vorkonfektioniertes Set bestehend aus den Art. Nr. 517289 + 517234.

Aufsatz mit Positionierhilfe seitenvestellbar +/- 9,5 mm.

Kann mit Brandschutzelement DN 50 (Art. Nr. 545008) oder Brandschutzelement 12 (Art. Nr. 515438) verwendet werden.

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Produktnorm	Min. Ablaufleistung nach Norm	Anstauhöhe nach Norm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 10 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 20 mm	Ablaufleistung
DN 50	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm	0,72 l/s	1,30 l/s	1,30 l/s