


Geberit Option Lichtspiegel ovales Design, mit indirekter Beleuchtung









VERWENDUNGSZWECKE

- Für horizontale und vertikale Montage

EIGENSCHAFTEN

- Passend zu allen Badezimmerserien
- LED-Beleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Vertikal und horizontal montierbar
- Ein-/Ausschalten des Lichts über Wandschalter
- Mit Geberit Aufhängung FlexInstall

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP44
Nennspannung	220–240 V AC
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Betriebsspannung	12 V DC
Werkstoff	Stahl
Energieeffizienzklasse	G
Lichtquelle	
Lichtfarbe	3000 K
Lebensdauer LED-Beleuchtung	30000 h
Messverfahren	L70B50
Farbwiedergabeindex min.	80
Standardabweichung des Farbabgleichs	6 SDCM

LIEFERUMFANG

- Spiegel
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	B cm	B1 cm	H cm	H1 cm	T cm	Schutzklasse	Leistungsaufnahme W	Lichtstrom lm	VE1 St.
502.800.00.1	60	24	80	39	3	II	23	850	1