


Dachablauf SuperDrain 64 Schraubflansch, DN 70

Artikelnummer: 671486 GTIN: 4001636671486 Rabattgruppe: 10





Beschreibung:

Dachablauf SuperDrain 64 Schraubflansch, DN 70 nach DIN EN 1253

für den Einbau in Dachentwässerungsanlagen mit Druckströmung, mit Edelstahl-Flanschring zur Befestigung von polymeren Dachdichtungsbahnen

Ausführung:

- SuperDrain-Einsatz
- Ablaufgehäuse wärmegedämmt
- Ablaufstutzen DN 70 seitlich, 3 Grad abgewinkelt
- Laubfangkorb, verschraubt

Material:

Polypropylen, UV-stabilisiert

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

| Nennweite | Min. Ab- laufleis- tung nach Norm | Anstau- höhe nach Norm | Ablauf- leistung bei An- stauhöhe 5 mm | Ablaufleis- tung bei Anstauhö- he 15 mm | Ablaufleis- tung bei Anstauhö- he 25 mm | Ablaufleis- tung bei Anstauhö- he 35 mm | Ablaufleis- tung bei Anstauhö- he 45 mm | Ablaufleis- tung bei Anstauhö- he 55 mm | Ablaufleis- tung bei Anstauhö- he 65 mm | Ablaufleis- tung bei Anstauhö- he 75 mm |
|-----------|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DN 70 | 12,00 l/s | 55,00 mm | 0,60 l/s | 2,10 l/s | 4,40 l/s | 9,90 l/s | 16,25 l/s | 18,70 l/s | 18,70 l/s | 18,70 l/s |

Ersatzteile: