

Geberit WC-Steuerung elektronisch, Batteriebetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, für externen Taster



VERWENDUNGSZWECKE

- Nicht geeignet zur Verwendung mit Geberit Einwurfschächten für Reinigungswürfel
- Für Sigma UP-Spülkästen 12 cm
- Für Massiv- und Trockenbau
- Zur manuellen Fernauslösung von Sigma UP-Spülkästen 12 cm über Stützklappgriffe mit potentialfreiem Taster mit Schliessfunktion
- Zum Auslösen einer 1- oder 2-Mengen-Spülung
- Für barrierefreies Bauen geeignet

EIGENSCHAFTEN

- Intervallspülung einstellbar
- Intervallspülung voreingestellt
- Spülauslösung drahtgebunden
- Spülauslösung über Stützklappgriff, drahtgebunden
- Taster parallel schaltbar
- 1- oder 2-Mengen-Spülung über Betätigungsplatte auslösbar
- Mit Sigma01, Sigma10, Sigma20 und Sigma50 Betätigungsplatten oder Geberit Abdeckplatten kombinierbar

- Batterien in geschlossenem Batteriefach im Spülkasten
- Mit verwechslungssicherer Steckverbindung
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend

TECHNISCHE DATEN

Batterietyp	LR20
Schutzart	IP45
Betriebsspannung	3 V DC
Leistungsaufnahme Stand-by	0.15 W
Funkfrequenz	868.4 MHz
Funkreichweite	10 m
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung	24 h
Werkseinstellung	
Intervallspülzeit Einstellbereich	1–200 s

Intervallspülzeit	5 s
Werkseinstellung	
Werkstoff	Kunststoff

LIEFERUMFANG

- Befestigungsrahmen mit Batteriefach vormontiert
- Schutzplatte
- Lagerbock mit Servomotor und Hebevorrichtung, vormontiert
- Elektrische Steuerung
- Anschlusskabel Länge 2 m, vorgefertigt
- 2 Alkali-Mangan-Batterien LR20, je 1.5 V

ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Betätigungsplatte oder Abdeckplatte
- Taster

ZUBEHÖR

- Geberit Rohbauset für WC-Steuerung mit mechanischer Spülauslösung, Taster

Art.-Nr.	Leistungsaufnahme W	Modell	VE1 St.
115.885.00.6	≤ 4	2-Mengen-Spülung	1