45232185 HANSACLINICA WASCHTISCHBATTERIE

EINHEBELMISCHER

EAN: **4057304018879** static.hansa.com/45232185





- Gesundheit & Pflege
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- Kristallklarer Laminarstrahl
- Einhandbedienhebel/Griff, Bügelhebel, Bedienungshebel lang, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über Kupferrohre
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

TECHNISCHE DATEN


DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN	
Durchfluss bei 3 bar	**12.5 l/min**
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s	**0.7 bar**
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +80°C**
Arbeitsdruck	**0.5-10 bar**
Anschlussgröße	**Ø 10 mm**
Länge / Höhe	**180 mm**
Ausladung	**150 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**AA**
Werkstoff	**Messing**
VORSCHRIFTEN	
EN Standard	**EN 817**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822)**
ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN	
DVGW	**DW-6506DL0556**
ABP	**P-IX 38881/IA**
Konformitätserklärung	**DoC**
EPD	**S-P-06391**
NACHHALTIGKEIT	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**9,85**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,27**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**3856,32**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,08**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-7,00**

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026





ERSATZTEILE



SP45012185

	Name	Art.-Nr.
01	Langer Hebel, L=180 Chrom	45240005
02	Abdeckkappe Chrom	59914478
03	Spann-Mutter, M42x1.5, SW 38	59914128
04	Kartusche, 4.0 Classic	59914129
05	Luftsprudler, M24x1 STD PL HC A Laminar (2013-) Chrom	59914054
06	Bodendichtung	59914591
07	Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
08	Befestigungssatz	59914475

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026