DORN BRACHT

LISSÉ Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten FlowReduce - Platin gebürstet

27 802 845 Produktversion ab 01.04.2024



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 3/8"
- Rosette für Wandanschlussbogen 60 x 78 mm
- Rosette für Brausehalter 60 x 78 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Wandanschlussbogen 1/2"
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Eigensicher gegen Rückfließen.

Platin gebürstet	27 802 845-06 0010
Chrom	27 802 845-00
Chrom	27 802 845-00 0010
Platin gebürstet	27 802 845-06
Dark Chrome	27 802 845-19 0010
Dark Chrome	27 802 845-19
Light Gold gebürstet	27 802 845-27
Light Gold gebürstet	27 802 845-27 0010
Schwarz matt	27 802 845-33
Schwarz matt	27 802 845-33 0010
Chrom gebürstet	27 802 845-93
Chrom gebürstet	27 802 845-93 0010
Dark Platinum gebürstet	27 802 845-99 0010
Dark Platinum gebürstet	27 802 845-99

Empfohlenes Zubehör




UP-Wandwinkel - 35 085 970 90
- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

LISSÉ Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten FlowReduce - Platin gebürstet

27 802 845 Produktversion ab 01.04.2024

mm [inches]



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822


Ü-Zeichen

Zertifikate

LGA_29	IAPMO_4976

LISSÉ Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten FlowReduce - Platin gebürstet

27 802 845 Produktversion ab 01.04.2024



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
2	90 14 20 026 00 90	Dichtung 14 x 8 x 2 mm Centellen WS 3820 -	1,00	2
3	28 050 845-06	LISSÉ Brausehalter - Platin gebürstet	1,00	10
4	90 30 02 072 00-06	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Edelstahl gebürstet / platin matt	1,00	10
1	28 450 845-06	LISSÉ Wandanschlussbogen - Platin gebürstet	1,00	10
5	90 12 11 140 41-06	Stabhandbrause 6,8 l/min - Platin gebürstet	1,00	10