DE Pflegehinweise für Duschkabinen, Walk-in, Badewannenabtrennungen

SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN!

Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Wir geben Ihnen einige Tipps für den richtigen Umgang mit unserem Duschwanne, damit sie lange Freude an Ihrer Anerkennung hat.

VERWENDUNG:

Duschkabinen, Walk-In, Badewannenabtrennungen erfüllen die Leistungsanforderungen gemäß der Norm EN 14428

1. Alle sanitären Einrichtungen sollten regelmäßig sauber gehalten werden. Die Produkte sollten von Ablagerungen und Flecken auf ihrer Oberfläche gereinigt werden.
2. Vermeiden Sie die Produkte mit färbender Wirkung, die hartnäckige Flecken verursachen (z.B Haarfärbemittel, Lippenstifte und andere Produkte mit färbender Wirkung), reinigen Sie die verschmutzte Oberfläche sofort nach der Färbung.
3. Verwenden Sie keine Reinigungs- und Pflegemittel, die die natürlichen und künstlichen Farbstoffe enthalten. Lesen Sie sorgfältig die Gebrauchsanweisung und die Wirkung auf die Oberfläche des Produkts vor der Anwendung des Mittels.
4. Unsachgemäße Pflege führt zu Produktschäden und zum Erlöschen der Reklamationsbedingungen.

REINIGUNG:

1. Zur regelmäßigen Reinigung wird empfohlen die milden, nicht scheuernden Mittel von Deante zu verwenden.
2. Nach jedem Gebrauch die Innenfläche mit Wasser abspülen und mit einem Baumwolltuch reinigen.
3. Bei häufigen Kalkablagerungen ist es besonders wichtig auf die Zusammensetzung des Wassers in den Wohnräumen zu achten. Der Maßstab sollte die zulässigen Standards nicht überschreiten (Verordnung des Gesundheitsministers vom 4. September 2010; DzURP Nr. 82, Pos. 937).
4. Bei Kalkflecken sollten -Mittel verwendet werden.
5. Eine gründliche Wartung aller Elemente der Kabine sollte systematisch durchgeführt werden.
6. Alle Strukturelemente der Kabine, d. h. Glas-, Lack- und Kunststoffteile, sollten mit milden Reinigungsmitteln, die keinen Abrieb verursachen, mit empfindlichen Tüchern gereinigt werden.
7. Vermeiden Sie scheuernde Polituren, Lösungsmittel, Aceton, chlorhaltige Mittel usw.
8. Es dürfen keine scharfen Schwämme, Bürsten mit Metalldrähten, Pulver- und Flüssigreiniger verwendet werden, die Scheuermittel oder Ammoniak, Aceton oder andere Lösungsmittel enthalten.
9. Mindestens einmal jährlich müssen Scharniere, Laufrollen und Führungsschienen gründlich gereinigt werden.

A. Im Fall von Einbauprodukten sollte der Käufer ihre Funktionstüchtigkeit vor dem Einbau und in Anwesenheit einer den Betrieb des Produkts beaufsichtigenden Person überprüfen.
B. Der Hersteller behält sich das Recht zu Produktionsänderungen und Verbesserungen des Produkts vor, die durch technologischen Fortschritt und ästhetische Werte bedingt sind, ohne vorherige Benachrichtigung.
C. Der Hersteller erklärt, dass die Farbe (der Farbton) eines Produkts aus derselben Linie unwesentlich abweichen und in einem angenäherten Farbton auftreten kann. Der Unterschied des Farbtons stellt keinen Produktmangel dar und folgt aus dem normalen Produktionsprozess.


deante