



- Chrom
- Eco-Durchfluss, Schwenkbares Kugelgelenk, Anti-Kalk-Technik
- Intensiv – Belebender Wasserstrahl
- Innengewinde
- 1-strahlig

## TECHNISCHE DATEN

### DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **15.0 l/min**

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**  
 Warmwasserversorgung **max. +65°C**  
 Arbeitsdruck **1-10 bar**  
 Anschlussgröße **G1/2**  
 Werkstoff **Verbundwerkstoff**

### VORSCHRIFTEN

EN Standard **EN 1112**  
 Geräuschkategorie **I (ISO 3822)**

### ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN

Konformitätserklärung **DoC**  
 EPD **EPD-IES-0020988**

### NACHHALTIGKEIT

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **1,13**  
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,69**  
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **1380,00**  
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,00**  
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,00**  
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,00**  
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-0,17**

