



- Wandmontage
- Matt-Schwarz
- Eco-Durchfluss, Kopfbrause, Schwenkbares Kugelgelenk, Anti-Kalk-Technik
- Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl
- 1-strahlig

**TECHNISCHE DATEN**
**DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN**

 Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **12.0 l/min**
**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

DN-Größe (Nennmaß)	<b>DN15</b>
Warmwasserversorgung	<b>max. +65°C</b>
Arbeitsdruck	<b>0.5-10 bar</b>
Anschlussgröße	<b>G1/2</b>
Ausladung	<b>357 mm</b>
Werkstoff	<b>Messing/Verbundwerkstoff</b>

**VORSCHRIFTEN**

 Geräuschklasse **II (ISO 3822)**
**ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN**

Konformitätserklärung	<b>DoC</b>
EPD	<b>EPD-IES-0020988</b>

**NACHHALTIGKEIT**

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	<b>9,40</b>
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	<b>5,73</b>
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	<b>1104,00</b>
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	<b>0,02</b>
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	<b>0,01</b>
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	<b>0,01</b>
EPD module D (kg CO2 eq.)	<b>-1,45</b>

