


Ablaufgehäuse DalIDrain senkrecht, DN 50/DN 100

Artikelnummer: 517234
GTIN: 4001636517234
Rabattgruppe: 6



Beschreibung:

Ablaufgehäuse DalIDrain senkrecht, DN 50/DN 100
nach DIN EN 1253
Zum Einbau mit Aufsätzen DalIDrain, Aufstockelement DalIDrain. Ablaufstutzen DN 50 senkrecht.

- Ausführung:
- integrierte Estrichverankerung
 - flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
 - komplett herausnehmbarer, zweiteiliger Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
 - Bauschutzabdeckung

Material:
Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest

Kann mit Brandschutzelement DN 50 (Art. Nr. 545008) oder Brandschutzelement 12 (Art. Nr. 515438) verwendet werden.

Ablaufleistungen nach:

Nennweite	Produktnorm	Min. Ablaufleistung nach Norm	Anstauhöhe nach Norm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 10 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 20 mm	Ablaufleistung
DN 50	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm	0,72 l/s	1,30 l/s	1,30 l/s

Ersatzteile:

517357 Geruchverschluss