



- Wandmontage
- Matt-Schwarz
- Handbrause, Eco-Durchfluss, Brausehalter, Anti-Kalk-Technik, Brauseschlauch (1500 mm)
- Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl, Erfrischend – Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper, Entspannend - Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper
- 3-strahlig

## TECHNISCHE DATEN

### DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN

Spar-Durchfluss bei 3 bar	<b>9.0 l/min</b>
Durchfluss bei 3 bar	<b>18.0 l/min</b>
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	<b>15.0 l/min</b>

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Warmwasserversorgung	<b>max. +65°C</b>
Arbeitsdruck	<b>0.5-5 bar</b>
Anschlussgröße	<b>G1/2</b>
Werkstoff	<b>Verbundwerkstoff</b>

### VORSCHRIFTEN

EN Standard	<b>EN 1112, EN 1113</b>
-------------	-------------------------

### ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN

Konformitätserklärung	<b>DoC</b>
EPD	<b>S-P-06395</b>

### NACHHALTIGKEIT

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	<b>3,48</b>
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	<b>0,14</b>
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	<b>1582,50</b>
EPD module C1 (kg CO2 eq.)	<b>0,00</b>
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	<b>0,01</b>
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	<b>0,67</b>
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	<b>0,16</b>
EPD module D (kg CO2 eq.)	<b>-1,20</b>

