


Geberit Option Spiegelschrank mit Beleuchtung und zwei Türen









Eigenschaften

- Passend zu allen Badezimmerserien
- FSC™ C134279 zertifiziert
- LED-Beleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Touch-Sensorschalter für obere Leuchte
- Touch-Sensorschalter für untere Leuchte
- Orientierungslicht deaktivierbar
- Steckdose
- Außenseiten verspiegelt
- Mit zwei Türen
- Türen beidseitig verspiegelt
- Glaseinlegeböden versetzbar
- Griffmulde zum Öffnen

Technische Daten

| Schutzart | IP44 | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Nennspannung | 230 V AC | | | | | |
| Betriebsspannung | 12 V DC | | | | | |
| Netzfrequenz | 50 Hz | | | | | |
| Ausgangsspannung | 12 V DC | | | | | |
| Werkstoff | Hochverdichtete Dreischicht- Holzspanplatte | | | | | |
| Energieeffizienzklasse Lichtquelle | F | | | | | |
| Lichtfarbe | 4200 K | | | | | |
| Lebensdauer LED- Beleuchtung | 60000 h | | | | | |
| Farbwiedergabeindex min. | 80 | | | | | |

Lieferumfang

- Spiegelschrank
- 2 Glaseinlegeböden

Befestigungsmaterial

| ArtNr. | Farbe / Oberfläch e | В | B1 | B2 | Н | Т | Schutzkl asse | Leistungsauf nahme | Steckdose | Lichtstr om | Lichtstrom i ndirekt | VE 1 |
|--------------|---|----------|------------|------------|----------|----------|------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-------------------------|----------|
| 500.583.00.1 | Korpus: außen verspiegelt Türen: innen und außen verspiegelt | 90 cm | 44.8 cm | 84.2 cm | 70 cm | 15 cm | I | 15.05 W | CEE 7/3 (Schuko) | 1445 lm | 560 lm | 1 St. |

Zubehör

- Geberit Magnethalter
- Geberit Vergrößerungsspiegel