

VAIA UP-Zweiwege-Umstellung - Champagne gebürstet (22kt Gold)
VAIA

36 200 819
Produktversion ab 01.04.2022




- Drehumstellung
- Rosette Ø 60 mm

	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 200 819-46
	Chrom	36 200 819-00
	Platin gebürstet	36 200 819-06
	Dark Chrome	36 200 819-19
	Light Gold gebürstet	36 200 819-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 200 819-28
	Bronze gebürstet	36 200 819-42
	Champagne (22kt Gold)	36 200 819-47
	Dark Platinum gebürstet	36 200 819-99


Benötigtes Zubehör

	UP-Zweiwege-Umstellung - •Min. Einbautiefe 85 mm •Max. Einbautiefe 160 mm	35 202 970 90
---	--	---------------

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



VAIA UP-Zweiwege-Umstellung - Champagne gebürstet (22kt Gold)


VAIA

36 200 819 Produktversion ab 01.04.2022

Zertifikate

LGA_38

WRAS_2307



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	90 21 02 181 00 90	Wandscheibe -	1,00	2
10	90 12 12 002 00 90	Rastbuchse , weiß Ø 15 x 12 mm -	1,00	2
6	90 14 15 020 03 90	Stützring -	1,00	2
8	09 29 06 022 90	Anschluss Ø 11 x 38,5 mm -	1,00	2
7	09 24 05 002 90	Nippel Ø 24 x 16 mm -	1,00	2
2	90 23 30 023 00 90	Überwurfmutter -	1,00	2
12	90 20 80 015 01-46	Griff für Zwei- / Drei-Wegeumstellung Neutral Hebel 72 x 72 x 55 mm - Champagne gebürstet (22kt Gold)	1,00	30
5	09 31 11 294 90	Zubehör -	1,00	2
11	09 21 02 070-46	Haube	1,00	30
1	90 90 03 304 10 90	Umstellung -	1,00	2
4	09 27 89 118-46	Rosette - Champagne gebürstet (22kt Gold)	1,00	30
9	90 14 10 060 00 90	O-Ring 8,0 x 1,5 mm -	1,00	2